

LED-Unterbauleuchten Calix Switch Tone DIM 90




Artikelnummer: **20100328**

Artikelnummer:	20100328
Lichtfarbe:	Change Tone (2700-6500 K) 4000 K
Lichtstrom:	1200 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	150 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	12,50 W
Energieverbrauch:	13 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: F
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	30000 h
Abmessungen:	914x38x28 mm
Sockel:	
Barcode:	
Charge:	<i>PO5752100624</i>

Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Unterbauleuchte Calix Switch Tone DIM 90 ist in allen Wohnbereichen einsetzbar und sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Dank der Switch Tone-Technologie ist die LED-Leuchte durch einfaches Drehen des Schalters stufenlos farbveränderlich. Während behagliches warmweißes Licht zum Entspannen einlädt, eignet sich kaltweißes Tageslicht ideal als Arbeitslicht. So können Sie für jede Stimmung genau den richtigen Lichtton einstellen. Durch anschließendes Drücken und erneutes Drehen dimmt die Leuchte darüber hinaus in der zuletzt gewählten Lichtfarbe, so dass Sie die Helligkeit des Lichts ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Kreieren Sie so immer genau die für Sie richtige Atmosphäre. Für noch mehr Komfort sorgt außerdem die Memory-Funktion, die die zuletzt gewählte Lichtfarbe und Dimmstufe speichert. Die Calix Switch Tone DIM ist schnell und einfach montiert und hat eine Länge von 90 cm.

- Stufenlos per Drehschalter farbveränderliche LED-Unterbauleuchte: 2700 K - 6500 K inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Lichtfarbe
- Dimmbar inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Dimmstufe
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20100328D	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	914 mm
Hersteller	Müller-Licht			Farbwertanteil X	0,377	Breite	38 mm
Produktverpackung		Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50	Farbwertanteil Y	0,377	Höhe	28 mm
Type	Colorbox	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	301,00 g
Inhalt (Produkte)	1	Gewichteter Verbrauch	13 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Produktdaten	
Stück	1	Lebensdauer Nominalwert	30000 h	Abstrahl-/Halbwertswinkel	150 °	Beleuchtungstechnologie	LED
Abmessungen	L=955 B=57 H=46 mm	Leistungsaufnahme Nominalwert	12,50 W	Lichtausbeute Nominalwert	96 lm/W	Modell (Technisch)	LED-Unterbauleuchte
Gewicht	115,00 g	Nom. Stromstärke	50 mA	Lichtfarbe	Change Tone (2700-6500 K)	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Gebindeverpackung		Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	1200 lm	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Type	Innerbox	Stromart	AC	Stroboskopeffekt	0,9	Marke	Müller-Licht
Stück	2	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Spektrumbild		Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen
Abmessungen	L=967 B=126 H=112 mm	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,88				
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Stück	24						
Abmessungen	L=988 B=410 H=246 mm						
Gewicht	1500,00 g						
Leuchtendaten							
Enthält verbaute LED	ja						
Schutzklasse	II						