



Artikelnummer: **20100329**


LED-Unterbauleuchten Linex Switch Tone 30

Artikelnummer:	20100329
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V 50 Hz
Leistungsaufnahme:	4 W
Energieverbrauch:	4 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	279x28x36 mm
Socket:	
Barcode:	4018412343840
Charge:	PO5752200413

Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Unterbauleuchte Linex Switch Tone 30 ist in allen Wohnbereichen einsetzbar und sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Durch einfaches Ein- und Ausschalten des Schalters können Sie die Lichtfarbe in 3 Stufen verändern. Während superwarmweißes Licht eine besonders behagliche Atmosphäre schafft, sorgt neutralweißes Licht für optimale Helligkeit. So können Sie für jede Situation genau den richtigen Lichtton einstellen. Für noch mehr Komfort sorgt außerdem die Memory-Funktion, die die zuletzt gewählte Lichtfarbe speichert. Die Linex Switch Tone ist per Verbindungskabel- oder adapter mit weiteren Leuchten des gleichen Typs verbindbar, ohne dass eine weitere Stromquelle benötigt wird. Darüber hinaus ist sie schnell und einfach montiert und hat eine Länge von 30 cm.

- In 3 Stufen per Schalter farbveränderliche LED-Unterbauleuchte: 2200 K / 3000 K / 4000 K, inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Lichtfarbe
- Einfache und schnelle Anbringung, koppelbar, aufrecht oder flach montierbar
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20100329C	nein	< 6	279 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4018412343840	> 0,50	0,374	28 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
	Lichtquelle mit EEK: E	0,374	36 mm
Hersteller	Energieeffizienzklasse	Farbtemperatur	Gewicht
Müller-Licht	enthaltene Lichtquelle	4000 K	96,00 g
Produktverpackung	Gewichteter Verbrauch	Farbwiedergabeeigenschaft R9	Produktdaten
Type	4 kWh/1000h	≥12	Beleuchtungstechnologie
Colorbox	Lebensdauer Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	LED
Barcode1	25000 h	≥80	Farblich abstimmbare Lichtquelle
4018412343840	Leistungsaufnahme Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	nein
Inhalt (Produkte)	4 W	85 lm/W	Vernetzte Lichtquelle
1	Nom. Stromstärke	neutralwhite	nein
Stück	34 mA	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	Modell (Technisch)
1	Spannung Nominalwert	500 lm	Unterbauleuchte
Abmessungen	220-240 V	Spektrumbild	Nicht in Reflektoren betreiben
L=75 B=33 H=321 mm	Frequenz Nominalwert		nein
Gewicht	50 Hz		Inverkehrbringer
45,00 g	Verschiebungsfaktor (cos φ)		Müller-Licht
Gebindeverpackung	0,88	Leuchtdaten	Marke
Type		Schutzklasse	Müller-Licht
Innerbox		II	CE Kennzeichnung
Barcode1			ja
4004894343850			Garantieprodukt
Stück			5 Jahre
2			Garantiebedingungen
Abmessungen			Lieferumfang
L=332 B=91 H=73 mm			Linex Switch Tone 30, Bedienungsanleitung, Montageanleitung, 1 Direktanschluss, 1x 1,8m Stromkabel, 1x 15cm Verbindungskabel
Transportverpackung			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4004894343867			
Stück			
30			
Abmessungen			
L=442 B=352 H=245 mm			
Gewicht			
450,00 g			