Artikelnummer: **20100329**

LED-Unterbauleuchten Linex Switch Tone 30

Artikelnummer:	20100329
Lichtfarbe:	**neutralwhite 4000 K**
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	**220-240 V 50 Hz**
Leistungsaufnahme:	**4 W**
Energieverbrauch:	**4 kWh/1000h**
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	**nein**
Lebensdauer:	**25000 h**
Abmessungen:	**279x28x36 mm**
Sockel:	
Barcode:	**4018412343840**
Charge:	*PO5752200413*

Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Unterbauleuchte Linex Switch Tone 30 ist in allen Wohnbereichen einsetzbar und sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Durch einfaches Ein- und Ausschalten des Schalters können Sie die Lichtfarbe in 3 Stufen verändern. Während superwarmweißes Licht eine besonders behagliche Atmosphäre schafft, sorgt neutralweißes Licht für optimale Helligkeit. So können Sie für jede Situation genau den richtigen Lichtton einstellen. Für noch mehr Komfort sorgt außerdem die Memory-Funktion, die die zuletzt gewählte Lichtfarbe speichert. Die Linex Switch Tone ist per Verbindungskabel- oder adapter mit weiteren Leuchten des gleichen Typs verbindbar, ohne dass eine weitere Stromquelle benötigt wird. Darüber hinaus ist sie schnell und einfach montiert.

- In 3 Stufen per Schalter farbveränderliche LED-Unterbauleuchte: 2200 K / 3000 K / 4000 K, inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Lichtfarbe
- Einfache und schnelle Anbringung, koppelbar, aufrecht oder flach montierbar
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	20100329C
Barcode Verpackungseinheit	4018412343840
Hersteller	Müller-Licht
Produktverpackung	
Type	Colorbox
Barcode1	4018412343840
Inhalt (Produkte)	1
Stück	1
Abmessungen	L=75 B=33 H=321 mm
Gewicht	45,00 g
Gebindeverpackung	
Type	Innerbox
Barcode1	4004894343850
Stück	2
Abmessungen	L=332 B=91 H=73 mm
Transportverpackung	
Type	Transportkarton
Barcode1	4004894343867
Stück	30
Abmessungen	L=442 B=352 H=245 mm
Gewicht	450,00 g

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50
Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: E
Gewichteter Verbrauch	4 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	25000 h
Leistungsaufnahme Nominalwert	4 W
Nom. Stromstärke	34 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Frequenz Nominalwert	50 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,88

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,374
Farbwertanteil Y	0,374
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥12
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Lichtausbeute Nominalwert	85 lm/W
Lichtfarbe	neutralwhite
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	500 lm
Spektrumbild	
Leuchtendaten	
Schutzklasse	II

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	279 mm
Breite	28 mm
Höhe	36 mm
Gewicht	212,00 g
Produktdaten	
Beleuchtungstechnologie	LED
Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
Vernetzte Lichtquelle	nein
Modell (Technisch)	Unterbauleuchte
Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
CE Kennzeichnung	ja
Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen
Lieferumfang	Linex Switch Tone 30, Bedienungsanleitung, Montagematerial, 1 Direktanschluss, 1x 1,8m Stromkabel, 1x 15cm Verbindungskabel