



LED-Unterbauleuchten Linex Switch Tone 55

Artikelnummer: **20100330**

Artikelnummer:	20100330
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	820 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel:	
Spannung/Stromart:	220-240 V 50 Hz
Leistungsaufnahme:	7 W
Energieverbrauch:	7 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: E
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	507x28x36 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412343857
Charge:	PO5752200734

Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Unterbauleuchte Linex Switch Tone 55 ist in allen Wohnbereichen einsetzbar und sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Durch einfaches Ein- und Ausschalten des Schalters können Sie die Lichtfarbe in 3 Stufen verändern. Während superwarmweißes Licht eine besonders behagliche Atmosphäre schafft, sorgt neutralweißes Licht für optimale Helligkeit. So können Sie für jede Situation genau den richtigen Lichtton einstellen. Für noch mehr Komfort sorgt außerdem die Memory-Funktion, die die zuletzt gewählte Lichtfarbe speichert. Die Linex Switch Tone ist per Verbindungskabel- oder adapter mit weiteren Leuchten des gleichen Typs verbindbar, ohne dass eine weitere Stromquelle benötigt wird. Darüber hinaus ist sie schnell und einfach montiert.

- In 3 Stufen per Schalter farbveränderliche LED-Unterbauleuchte: 2200 K / 3000 K / 4000 K, inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Lichtfarbe
- Einfache und schnelle Anbringung, koppelbar, aufrecht oder flach montierbar
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	20100330C	Dimmbar mit externem Dimmer	Länge/Tiefe
Barcode Verpackungseinheit	4018412343857	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,50	Breite
Hersteller	Müller-Licht	Energieeffizienzklasse enthaltenen Lichtquelle	Höhe
Produktverpackung		Lichtquelle mit EEK: E	Gewicht
Type	Colorbox	Gewichteter Verbrauch	507 mm
Barcode1	4018412343857	7 kWh/1000h	28 mm
Inhalt (Produkte)	1	Lebensdauer Nominalwert	36 mm
Stück	1	Lebensdauerfaktor	148,00 g
Abmessungen	L=75 B=34 H=543 mm	7 W	Produktdaten
Gewicht	71,00 g	Nom. Stromstärke	Nicht in Reflektoren betreiben
Gebindeverpackung		55 mA	nein
Type	Innerbox	Spannung Nominalwert	Inverkehrbringer
Barcode1	4004894343874	220-240 V	Müller-Licht
Stück	2	Frequenz Nominalwert	Garantieprodukt
Abmessungen	L=552 B=85 H=73 mm	50 Hz	5 Jahre Garantiebedingungen
Transportverpackung		Verschiebungsfaktor ($\cos \phi$)	
Type	Transportkarton	0,88	
Barcode1	4004894343881		
Stück	30		
Abmessungen	L=565 B=457 H=246 mm		
Gewicht	700,00 g		
Leuchtdaten			
Enthält verbaute LED			
ja			
IP-Schutzart			
20			
Schutzklasse			
II			
Spektrumbild			