Artikelnummer: **20100330**

LED-Unterbauleuchten Linex Switch Tone 55

Artikelnummer:	20100330
Lichtfarbe:	**neutralwhite 4000 K**
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	**220-240 V 50 Hz**
Leistungsaufnahme:	**7 W**
Energieverbrauch:	**7 kWh/1000h**
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	**nein**
Lebensdauer:	**25000 h**
Abmessungen:	**507x28x36 mm**
Sockel:	
Barcode:	**4018412343857**
Charge:	*PO5752200734*

Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Unterbauleuchte Linex Switch Tone 55 ist in allen Wohnbereichen einsetzbar und sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Durch einfaches Ein- und Ausschalten des Schalters können Sie die Lichtfarbe in 3 Stufen verändern. Während superwarmweißes Licht eine besonders behagliche Atmosphäre schafft, sorgt neutralweißes Licht für optimale Helligkeit. So können Sie für jede Situation genau den richtigen Lichtton einstellen. Für noch mehr Komfort sorgt außerdem die Memory-Funktion, die die zuletzt gewählte Lichtfarbe speichert. Die Linex Switch Tone ist per Verbindungskabel- oder adapter mit weiteren Leuchten des gleichen Typs verbindbar, ohne dass eine weitere Stromquelle benötigt wird. Darüber hinaus ist sie schnell und einfach montiert.

- In 3 Stufen per Schalter farbveränderliche LED-Unterbauleuchte: 2200 K / 3000 K / 4000 K, inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Lichtfarbe
- Einfache und schnelle Anbringung, koppelbar, aufrecht oder flach montierbar
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	20100330C
Barcode Verpackungseinheit	4018412343857
Hersteller	Müller-Licht
Produktverpackung	
Type	Colorbox
Barcode1	4018412343857
Inhalt (Produkte)	1
Stück	1
Abmessungen	L=75 B=34 H=543 mm
Gewicht	71,00 g
Gebindeverpackung	
Type	Innerbox
Barcode1	4004894343874
Stück	2
Abmessungen	L=552 B=85 H=73 mm
Transportverpackung	
Type	Transportkarton
Barcode1	4004894343881
Stück	30
Abmessungen	L=565 B=457 H=246 mm
Gewicht	700,00 g

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50
Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: E
Gewichteter Verbrauch	7 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	25000 h
Lebensdauerfaktor LED/OLED	0,90
Leistungsaufnahme Nominalwert	7 W
Nom. Stromstärke	55 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Frequenz Nominalwert	50 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,88

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,374
Farbwertanteil Y	0,374
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥12
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Lichtausbeute Nominalwert	88 lm/W
Lichtfarbe	neutralwhite
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	820 lm
Spektrumbild	
Leuchtendaten	
Enthält verbaute LED	ja
IP-Schutzart	20
Schutzklasse	II

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	507 mm
Breite	28 mm
Höhe	36 mm
Gewicht	148,00 g
Produktdaten	
Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen