



Artikelnummer: **20100331**


LED-Unterbauleuchten Linex Switch Tone 85

Artikelnummer:	20100331
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V 50 Hz
Leistungsaufnahme:	13 W
Energieverbrauch:	13 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	840x28x36 mm
Socket:	
Barcode:	4018412344342
Charge:	PO5752101382

Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Unterbauleuchte Linex Switch Tone 85 ist in allen Wohnbereichen einsetzbar und sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Durch einfaches Ein- und Ausschalten des Schalters können Sie die Lichtfarbe in 3 Stufen verändern. Während superwarmweißes Licht eine besonders behagliche Atmosphäre schafft, sorgt neutralweißes Licht für optimale Helligkeit. So können Sie für jede Situation genau den richtigen Lichtton einstellen. Für noch mehr Komfort sorgt außerdem die Memory-Funktion, die die zuletzt gewählte Lichtfarbe speichert. Die Linex Switch Tone ist per Verbindungskabel- oder adapter mit weiteren Leuchten des gleichen Typs verbindbar, ohne dass eine weitere Stromquelle benötigt wird. Darüber hinaus ist sie schnell und einfach montiert und hat eine Länge von 85 cm.

- In 3 Stufen per Schalter farbveränderliche LED-Unterbauleuchte: 2200 K / 3000 K / 4000 K, inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Lichtfarbe
- Einfache und schnelle Anbringung, koppelbar, aufrecht oder flach montierbar
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20100331C	nein	< 6	840 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4018412344342	> 0,54	0,374	28 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
	Lichtquelle mit EEK: F	0,374	36 mm
Hersteller	enthaltene Lichtquelle	Farbtemperatur	Gewicht
Müller-Licht		4000 K	232,00 g
Produktverpackung	Gewichteter Verbrauch	Farbwiedergabeeigenschaft R9	Produktdaten
Type	13 kWh/1000h	≥15	Nicht in Reflektoren betreiben
Colorbox	Lebensdauer Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	nein
Barcode1	25000 h	≥80	Inverkehrbringer
4018412344342	Leistungsaufnahme Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	Müller-Licht
1	13 W	86 lm/W	Marke
Inhalt (Produkte)	Nom. Stromstärke	Lichtfarbe	Müller-Licht
1	105 mA	neutralwhite	Garantieprodukt
Stück	Spannung Nominalwert	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	5 Jahre
1	220-240 V	1320 lm	Garantiebedingungen
Abmessungen	Frequenz Nominalwert	Spektrumbild	
L=77 B=32 H=878 mm	50 Hz		
Gewicht	Verschiebungsfaktor (cos φ)		
108,00 g	1,00		
Gebindeverpackung		Leuchtdaten	
Type		Enthält verbaute LED	
Innerbox		ja	
Barcode1		IP-Schutzart	
4004894344352		20	
Stück		Schutzklasse	
2		II	
Abmessungen			
L=885 B=88 H=73 mm			
Transportverpackung			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4004894344369			
Stück			
20			
Abmessungen			
L=900 B=453 H=171 mm			
Gewicht			
750,00 g			