

LED-Wand- und Deckenleuchten Softlux DIM 60




Artikelnummer: **20100334**

Artikelnummer:	20100334
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	10 W
Energieverbrauch:	10 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	610x46x61 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412663429
Charge:	PO5752200240

Bringen Sie stilvolle und funktionale Beleuchtung in Ihr Zuhause – mit der LED-Unterbauleuchte Softlux 60 von MÜLLER-LICHT, dem vielseitigen Allrounder für jeden Wohnbereich. Mit ihrem zeitlosen, weißen Design fügt sich die Leuchte nahtlos unter Hängeschränken oder an Regalen ein – ganz gleich, ob im Flur, Arbeitszimmer oder in der Küche. Dank Schutzklasse IP44 ist sie wasser- und staubgeschützt und somit auch perfekt für Feuchträume geeignet. Verwenden Sie Softlux als Spiegelleuchte im Bad oder setzen Sie im Keller und Hauswirtschaftsraum auf zuverlässige Beleuchtung. Die neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K sorgt für eine angenehm gleichmäßige Ausleuchtung – ideal für präzises Arbeiten und klare Sicht. Mit dem praktischen Touch-Schalter lässt sich das Licht mühelos ein- und ausschalten, während der integrierte 3-Stufendimmer für individuelle Helligkeit sorgt. Wählen Sie volle Leuchtkraft für präzises Arbeiten, 60% für angenehme Grundbeleuchtung oder 30 % für dezentes Licht – ideal für eine gemütliche Atmosphäre. Softlux passt sich flexibel Ihren Bedürfnissen an und schafft jederzeit die perfekte Lichtstimmung. Genießen Sie moderne LED-Technologie mit hoher Energieeffizienz, langer Lebensdauer und niedrigem Stromverbrauch. Die einfache Montage ermöglicht eine schnelle Installation – so erstrahlt Ihr Raum im Handumdrehen in neuem Licht. Setzen Sie auf die LED-Unterbauleuchte Softlux 60 und erleben Sie stilvolle, flexible Beleuchtung mit maximalem Komfort.

- LED-Unterbauleuchte, 61 cm Länge, vielseitig einsetzbar in Wohn- und Feuchträumen wie Flur, Arbeitszimmer, Küche, Bad oder Kellerräumen
- Farbtemperatur von 4000 K für neutralweiße Ausleuchtung
- Touch-Schalter zum An-/Ausschalten und dimmbar dank integriertem 3-Stufendimmer (AN, 100% / 60% / 30% / AUS)
- Wasser- und staubgeschützt (IP44)
- Modernes Design in Weiß
- Energieeffiziente und langlebige LED-Technologie für nachhaltige Nutzung

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20100334C	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	610 mm
Barcode	4018412663429	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,54	Farbwertanteil X	0,374	Breite	46 mm
EPREL-Referenznummer	1526548	Energieeffizienzklasse	Lichtquelle mit EEK: F	Farbwertanteil Y	0,374	Höhe	61 mm
Hersteller	Müller-Licht	enthaltene Lichtquelle		Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	400,00 g
Produktverpackung		Gewichteter Verbrauch	10 kWh/1000h	Farbwiedergabeigenschaft Ra	≥80	Produktdaten	
Type	Colorbox	Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Lichtausbeute Nominalwert	105 lm/W	Beleuchtungstechnologie	LED
Barcode1	4018412663429	Leistungsaufnahme Nominalwert	10 W	Lichtfarbe	neutralwhite	Modell (Technisch)	LED-Unterbauleuchte
Inhalt (Produkte)	1	Nom. Stromstärke	80 mA	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	1050 lm	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Stück	1	Spannung Nominalwert	220-240 V	Stroboskopeffekt	0,9	Marke	Müller-Licht
Abmessungen	L=660 B=68 H=53 mm	Stromart	AC	Spektrumbild		Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen
Gewicht	93,00 g	Frequenz Nominalwert	50 Hz				
Gebindeverpackung		Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,70				
Type	Innerbox						
Barcode1	4018412663436						
Stück	2						
Abmessungen	L=667 B=75 H=116 mm						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412663443						
Stück	12						
Abmessungen	L=684 B=246 H=251 mm						
Gewicht	450,00 g						

Dimmerliste für Artikel: 20100334

Dimmertyp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berker 286610	C									
Busch-Jäger 6591 ujc GL-10	A									
Gira 117600	A									
Jung 225 NVDE	C									

1-10 Dimmverhalten bei dieser Anzahl an Leuchtmitteln an einem Dimmer.

 Gute bis sehr gute Dimmbarkeit  Eingeschränkte Dimmbarkeit  Schlechte Dimmbarkeit ☐ Betrieb nicht möglich