

## LED-Wand- und Deckenleuchten Softlux DIM 60




Artikelnummer: **20100334**

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer:               | 20100334                   |
| Lichtfarbe:                  | <b>neutralwhite 4000 K</b> |
| Lichtstrom:                  |                            |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel    |                            |
| Spannung/Stromart:           | <b>220-240 V AC 50 Hz</b>  |
| Leistungsaufnahme:           | <b>10 W</b>                |
| Energieverbrauch:            | <b>10 kWh/1000h</b>        |
| Energieeffizienzklasse:      |                            |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | <b>nein</b>                |
| Lebensdauer:                 | <b>25000 h</b>             |
| Abmessungen:                 | <b>610x46x61 mm</b>        |
| Sockel:                      |                            |
| Barcode:                     | <b>4018412663429</b>       |
| Charge:                      | <b>PO5752200413</b>        |

Bringen Sie stilvolle und funktionale Beleuchtung in Ihr Zuhause – mit der LED-Unterbauleuchte Softlux 60 von MÜLLER-LICHT, dem vielseitigen Allrounder für jeden Wohnbereich. Mit ihrem zeitlosen, weißen Design fügt sich die Leuchte nahtlos unter Hängeschränken oder an Regalen ein – ganz gleich, ob im Flur, Arbeitszimmer oder in der Küche. Dank Schutzklasse IP44 ist sie wasser- und staubgeschützt und somit auch perfekt für Feuchträume geeignet. Verwenden Sie Softlux als Spiegelleuchte im Bad oder setzen Sie im Keller und Hauswirtschaftsraum auf zuverlässige Beleuchtung. Die neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K sorgt für eine angenehm gleichmäßige Ausleuchtung – ideal für präzises Arbeiten und klare Sicht. Mit dem praktischen Touch-Schalter lässt sich das Licht mühelos ein- und ausschalten, während der integrierte 3-Stufendimmer für individuelle Helligkeit sorgt. Wählen Sie volle Leuchtkraft für präzises Arbeiten, 60% für angenehme Grundbeleuchtung oder 30 % für dezentes Licht – ideal für eine gemütliche Atmosphäre. Softlux passt sich flexibel Ihren Bedürfnissen an und schafft jederzeit die perfekte Lichtstimmung. Genießen Sie moderne LED-Technologie mit hoher Energieeffizienz, langer Lebensdauer und niedrigem Stromverbrauch. Die einfache Montage ermöglicht eine schnelle Installation – so erstrahlt Ihr Raum im Handumdrehen in neuem Licht. Setzen Sie auf die LED-Unterbauleuchte Softlux 60 und erleben Sie stilvolle, flexible Beleuchtung mit maximalem Komfort.

- LED-Unterbauleuchte, 61 cm Länge, vielseitig einsetzbar in Wohn- und Feuchträumen wie Flur, Arbeitszimmer, Küche, Bad oder Kellerräumen
- Farbtemperatur von 4000 K für neutralweiße Ausleuchtung
- Touch-Schalter zum An-/Ausschalten und dimmbar dank integriertem 3-Stufendimmer (AN, 100% / 60% / 30% / AUS)
- Wasser- und staubgeschützt (IP44)
- Modernes Design in Weiß
- Energieeffiziente und langlebige LED-Technologie für nachhaltige Nutzung

### DATENBLATT

| Artikel              |                      | Elektrische Daten             |                        | Lichttechnische Daten             |                                                                                      | Produktmaße + Gewicht   |                                             |
|----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| Artikelvariante      | 20100334C            | Dimmbar mit externem Dimmer   | nein                   | Farbkonsistenz initial            | < 6                                                                                  | Länge/Tiefe             | 610 mm                                      |
| Barcode              | 4018412663429        | Elektrischer Leistungsfaktor  | > 0,54                 | Farbwertanteil X                  | 0,374                                                                                | Breite                  | 46 mm                                       |
| EPREL-Referenznummer | 1526548              | Energieeffizienzklasse        | Lichtquelle mit EEK: F | Farbwertanteil Y                  | 0,374                                                                                | Höhe                    | 61 mm                                       |
| Hersteller           | Müller-Licht         | Gewichteter Verbrauch         | 10 kWh/1000h           | Farbtemperatur                    | 4000 K                                                                               | Gewicht                 | 400,00 g                                    |
| Produktverpackung    |                      | Lebensdauer Nominalwert       | 25000 h                | Farbwiedergabeigenschaft Ra       | ≥80                                                                                  | Produktdaten            |                                             |
| Type                 | Colorbox             | Leistungsaufnahme Nominalwert | 10 W                   | Lichtausbeute Nominalwert         | 105 lm/W                                                                             | Beleuchtungstechnologie | LED                                         |
| Barcode1             | 4018412663429        | Nom. Stromstärke              | 80 mA                  | Lichtfarbe                        | neutralwhite                                                                         | Modell (Technisch)      | LED-Unterbauleuchte                         |
| Inhalt (Produkte)    | 1                    | Spannung Nominalwert          | 220-240 V              | Lichtstrom enthaltene Lichtquelle | 1050 lm                                                                              | Inverkehrbringer        | Müller-Licht                                |
| Stück                | 1                    | Stromart                      | AC                     | Stroboskopeffekt                  | 0,9                                                                                  | Marke                   | Müller-Licht                                |
| Abmessungen          | L=660 B=68 H=53 mm   | Frequenz Nominalwert          | 50 Hz                  | Spektrumbild                      |  | Garantieprodukt         | 5 Jahre <a href="#">Garantiebedingungen</a> |
| Gewicht              | 93,00 g              | Verschiebungsfaktor (cos φ)   | 0,70                   |                                   |                                                                                      |                         |                                             |
| Gebindeverpackung    |                      |                               |                        |                                   |                                                                                      |                         |                                             |
| Type                 | Innerbox             |                               |                        |                                   |                                                                                      |                         |                                             |
| Barcode1             | 4018412663436        |                               |                        |                                   |                                                                                      |                         |                                             |
| Stück                | 2                    |                               |                        |                                   |                                                                                      |                         |                                             |
| Abmessungen          | L=667 B=75 H=116 mm  |                               |                        |                                   |                                                                                      |                         |                                             |
| Transportverpackung  |                      |                               |                        |                                   |                                                                                      |                         |                                             |
| Type                 | Transportkarton      |                               |                        |                                   |                                                                                      |                         |                                             |
| Barcode1             | 4018412663443        |                               |                        |                                   |                                                                                      |                         |                                             |
| Stück                | 12                   |                               |                        |                                   |                                                                                      |                         |                                             |
| Abmessungen          | L=684 B=246 H=251 mm |                               |                        |                                   |                                                                                      |                         |                                             |
| Gewicht              | 450,00 g             |                               |                        |                                   |                                                                                      |                         |                                             |

## Dimmerliste für Artikel: 20100334

| Dimmertyp                  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Berker 286610              | C |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Busch-Jäger 6591 ujc GL-10 | A |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Gira 117600                | A |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Jung 225 NVDE              | C |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

1-10 Dimmverhalten bei dieser Anzahl an Leuchtmitteln an einem Dimmer.

 Gute bis sehr gute Dimmbarkeit    Eingeschränkte Dimmbarkeit    Schlechte Dimmbarkeit   ☐ Betrieb nicht möglich