

## LED-Wand- und Deckenleuchten Softlux DIM 60




Artikelnummer: **20100334**

Artikelnummer:	20100334
Lichtfarbe:	<b>neutralwhite 4000 K</b>
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V AC 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>10 W</b>
Energieverbrauch:	<b>10 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>610x46x61 mm</b>
Sockel:	
Barcode:	<b>4018412663429</b>
Charge:	<b>PO5752300288</b>

Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Unterbauleuchte Softlux DIM 60 ist in allen Wohnbereichen einsetzbar und sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Mit dem Touch-Sensor können Sie die Dimmstufe individuell ändern. So können Sie für jede Situation genau den richtigen Lichtton einstellen. Die Leuchte hat eine Länge von 60 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- LED-Unterbauleuchte mit Touch-Sensor zum individuellen Einstellen der Dimmstufe (ON/60%/30%/OFF).
- Vielfältig einsetzbar, z.B. in der Küche, an Regalen, Schränken oder Spiegeln, als Aufbau- oder Unterbauvariante.
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 20100334C	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 610 mm
Barcode 4018412663429	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,54	Farbwertanteil X 0,374	Breite 46 mm
EPREL-Referenznummer 1526548	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle Lichtquelle mit EEK: F	Farbwertanteil Y 0,374	Höhe 61 mm
Hersteller Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch 10 kWh/1000h	Farbtemperatur 4000 K	Gewicht 400,00 g
<b>Produktverpackung</b>	Lebensdauer Nominalwert 25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80	<b>Produktdaten</b>
Type Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert 10 W	Lichtausbeute Nominalwert 105 lm/W	Beleuchtungstechnologie LED
Barcode1 4018412663429	Nom. Stromstärke 80 mA	Lichtfarbe neutralwhite	Modell (Technisch) LED-Unterbauleuchte
Inhalt (Produkte) 1	Spannung Nominalwert 220-240 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 1050 lm	Inverkehrbringer Müller-Licht
Stück 1	Stromart AC	Stroboskopeffekt 0,9	Marke Müller-Licht
Abmessungen L=660 B=68 H=53 mm	Spannung Nominalwert 220-240 V	Spektrumbild 	Garantieprodukt 5 Jahre <a href="#">Garantiebedingungen</a>
Gewicht 93,00 g	Frequenz Nominalwert 50 Hz		
<b>Gebindeverpackung</b>	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,70		
Type Innerbox			
Barcode1 4018412663436			
Stück 2			
Abmessungen L=667 B=75 H=116 mm			
<b>Transportverpackung</b>			
Type Transportkarton			
Barcode1 4018412663443			
Stück 12			
Abmessungen L=684 B=246 H=251 mm			
Gewicht 450,00 g			

## Dimmerliste für Artikel: 20100334

Dimmertyp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berker 286610	C									
Busch-Jäger 6591 ujc GL-10	A									
Gira 117600	A									
Jung 225 NVDE	C									

1-10 Dimmverhalten bei dieser Anzahl an Leuchtmitteln an einem Dimmer.

A Gute bis sehr gute Dimmbarkeit    B Eingeschränkte Dimmbarkeit    C Schlechte Dimmbarkeit    Betrieb nicht möglich