

## LED-Wand- und Deckenleuchten Softlux DIM 60



Artikelnummer:	20100334
Lichtfarbe:	<b>neutralwhite 4000 K</b>
Lichtstrom:	<b>1050 lm</b>
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V AC 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>10 W</b>
Energieverbrauch:	<b>10 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEEK: F
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>610x46x61 mm</b>
Sockel:	
Barcode:	<b>4018412663429</b>
Charge:	PO5752300288

Artikelnummer: **20100334**

Bringen Sie stilvolle und funktionale Beleuchtung in Ihr Zuhause - mit der LED-Unterbauleuchte Softlux 60 von MÜLLER-LICHT, dem vielseitigen Allrounder für jeden Wohnbereich. Mit ihrem zeitlosen, weißen Design fügt sich die Leuchte nahtlos unter Hängeschränken oder an Regalen ein – ganz gleich, ob im Flur, Arbeitszimmer oder in der Küche. Dank Schutzklasse IP44 ist sie wasser- und staubgeschützt und somit auch perfekt für Feuchträume geeignet. Verwenden Sie Softlux als Spiegelleuchte im Bad oder setzen Sie im Keller und Hauswirtschaftsraum auf zuverlässige Beleuchtung. Die neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K sorgt für eine angenehm gleichmäßige Ausleuchtung – ideal für präzises Arbeiten und klare Sicht. Mit dem praktischen Touch-Schalter lässt sich das Licht mühelos ein- und ausschalten, während der integrierte 3-Stufendimmer für individuelle Helligkeit sorgt. Wählen Sie volle Leuchtkraft für präzises Arbeiten, 60% für angenehme Grundbeleuchtung oder 30 % für dezentes Licht – ideal für eine gemütliche Atmosphäre. Softlux passt sich flexibel Ihren Bedürfnissen an und schafft jederzeit die perfekte Lichtstimmung. Genießen Sie moderne LED-Technologie mit hoher Energieeffizienz, langer Lebensdauer und niedrigem Stromverbrauch. Die einfache Montage ermöglicht eine schnelle Installation – so erstrahlt Ihr Raum im Handumdrehen in neuem Licht. Setzen Sie auf die LED-Unterbauleuchte Softlux 60 und erleben Sie stilvolle, flexible Beleuchtung mit maximalem Komfort.

- LED-Unterbauleuchte, 61 cm Länge, vielseitig einsetzbar in Wohn- und Feuchträumen wie Flur, Arbeitszimmer, Küche, Bad oder Kellerräumen
- Farbtemperatur von 4000 K für neutralweiße Ausleuchtung
- Touch-Schalter zum An-/Ausschalten und dimmbar dank integriertem 3-Stufendimmer (AN, 100% / 60% / 30% / AUS)
- Wasser- und staubgeschützt (IP44)
- Modernes Design in Weiß
- Energieeffiziente und langlebige LED-Technologie für nachhaltige Nutzung

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	20100334C	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial < 6
Barcode Verpackungseinheit	4018412663429	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,54	Farbwertanteil X 0,374
EPREL-Referenznummer	1526548	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Farbwertanteil Y 0,374
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch 10 kWh/1000h	Farbtemperatur 4000 K
<b>Produktverpackung</b>		Lebensdauer Nominalwert 25000 h	Farbwiedergabeigenschaft Ra ≥80
Type	Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert 10 W	Lichtausbeute Nominalwert 105 lm/W
Barcode1	4018412663429	Nom. Stromstärke 80 mA	Lichtfarbe neutralwhite
Inhalt (Produkte)	1	Spannung Nominalwert 220-240 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 1050 lm
Stück	1	Stromart AC	Stroboskopoeffekt 0,9
Abmessungen	L=660 B=68 H=53 mm	Frequenz Nominalwert 50 Hz	Spektrumbild
Gewicht	93,00 g	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,70	
<b>Gebindeverpackung</b>			
Type	Innerbox		
Barcode1	4018412663436		
Stück	2		
Abmessungen	L=667 B=75 H=116 mm		
<b>Transportverpackung</b>			
Type	Transportkarton		
Barcode1	4018412663443		
Stück	12		
Abmessungen	L=684 B=246 H=251 mm		
Gewicht	500,00 g		

## Dimmerliste für Artikel: 20100334

Dimmertype	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berker 286610	C									
Busch-Jäger 6591 ujc GL-10	A									
Gira 117600	A									
Jung 225 NVDE	C									

1-10 Dimmverhalten bei dieser Anzahl an Leuchtmitteln an einem Dimmer.

■ Gute bis sehr gute Dimmbarkeit   ■ Eingeschränkte Dimmbarkeit   ■ Schlechte Dimmbarkeit   □ Betrieb nicht möglich