

LED-Wand- und Deckenleuchten Softlux DIM 60




Artikelnummer: **20100334**

Artikelnummer:	20100334
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	1050 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	10 W
Energieverbrauch:	10 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: F
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	610x46x61 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412663429
Charge:	PO5752400333

Bringen Sie stilvolle und funktionale Beleuchtung in Ihr Zuhause – mit der LED-Unterbauleuchte Softlux 60 von MÜLLER-LICHT, dem vielseitigen Allrounder für jeden Wohnbereich. Mit ihrem zeitlosen, weißen Design fügt sich die Leuchte nahtlos unter Hängeschränken oder an Regalen ein – ganz gleich, ob im Flur, Arbeitszimmer oder in der Küche. Dank Schutzklasse IP44 ist sie wasser- und staubgeschützt und somit auch perfekt für Feuchträume geeignet. Verwenden Sie Softlux als Spiegelleuchte im Bad oder setzen Sie im Keller und Hauswirtschaftsraum auf zuverlässige Beleuchtung. Die neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K sorgt für eine angenehm gleichmäßige Ausleuchtung – ideal für präzises Arbeiten und klare Sicht. Mit dem praktischen Touch-Schalter lässt sich das Licht mühelos ein- und ausschalten, während der integrierte 3-Stufendimmer für individuelle Helligkeit sorgt. Wählen Sie volle Leuchtkraft für präzises Arbeiten, 60% für angenehme Grundbeleuchtung oder 30 % für dezentes Licht – ideal für eine gemütliche Atmosphäre. Softlux passt sich flexibel Ihren Bedürfnissen an und schafft jederzeit die perfekte Lichtstimmung. Genießen Sie moderne LED-Technologie mit hoher Energieeffizienz, langer Lebensdauer und niedrigem Stromverbrauch. Die einfache Montage ermöglicht eine schnelle Installation – so erstrahlt Ihr Raum im Handumdrehen in neuem Licht. Setzen Sie auf die LED-Unterbauleuchte Softlux 60 und erleben Sie stilvolle, flexible Beleuchtung mit maximalem Komfort.

- LED-Unterbauleuchte, 61 cm Länge, vielseitig einsetzbar in Wohn- und Feuchträumen wie Flur, Arbeitszimmer, Küche, Bad oder Kellerräumen
- Farbtemperatur von 4000 K für neutralweiße Ausleuchtung
- Touch-Schalter zum An-/Ausschalten und dimmbar dank integriertem 3-Stufendimmer (AN, 100% / 60% / 30% / AUS)
- Wasser- und staubgeschützt (IP44)
- Modernes Design in Weiß
- Energieeffiziente und langlebige LED-Technologie für nachhaltige Nutzung

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20100334C	nein	< 6	610 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4018412663429	> 0,54	0,374	46 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
	Lichtquelle mit EEK: F	0,374	61 mm
EPREL-Referenznummer	enthaltene Lichtquelle	Farbtemperatur	Gewicht
1526548		4000 K	437,00 g
Hersteller	Gewichteter Verbrauch	Farbwiedergabeeigenschaft R9	Produktdaten
Müller-Licht	10 kWh/1000h	≥15	Beleuchtungstechnologie
Produktverpackung	Lebensdauer Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	LED
Type	25000 h	≥88	Modell (Technisch)
Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	LED-Unterbauleuchte
Barcode1	10 W	105 lm/W	Inverkehrbringer
4018412663429	Nom. Stromstärke	Lichtfarbe	Müller-Licht
Inhalt (Produkte)	87 mA	neutralwhite	Marke
1	Spannung Nominalwert	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	Müller-Licht
Stück	220-240 V	1050 lm	Lieferumfang
1	Stromart	Stroboskopeffekt	2x Schrauben, 2x Dübeln
Abmessungen	AC	0,9	
L=660 B=68 H=53 mm	Frequenz Nominalwert	Spektrumbild	
Gewicht	50 Hz		
499,00 g	Verschiebungsfaktor (cos φ)		
Gebindeverpackung	0,70	Leuchtdaten	
Type		IP-Schutzart	
Innerbox		44	
Barcode1		Schutzklasse	
4018412663436		II	
Stück			
2			
Abmessungen			
L=668 B=77 H=117 mm			
Gewicht			
1098,00 g			
Transportverpackung			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4018412663443			
Stück			
12			
Abmessungen			
L=684 B=244 H=252 mm			
Gewicht			
7038,00 g			

Dimmerliste für Artikel: 20100334

Dimmertyp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berker 286610	C									
Busch-Jäger 6591 ujc GL-10	A									
Gira 117600	A									
Jung 225 NVDE	C									

1-10 Dimmverhalten bei dieser Anzahl an Leuchtmitteln an einem Dimmer.

A Gute bis sehr gute Dimmbarkeit B Eingeschränkte Dimmbarkeit C Schlechte Dimmbarkeit Betrieb nicht möglich