

LED-Wand- und Deckenleuchten Softlux DIM 60

Artikelnummer: 20100334

Lichtfarbe: neutralwhite 4000 K Lichtstrom:

Abstrahl-/Halbwertswinkel

Spannung/Stromart: 220-240 V AC 50 Hz

Leistungsaufnahme: 10 W

10 kWh/1000h Energieverbrauch:

Energieeffizienzklasse:

Dimmbar mit externem Dimmer: nein Lebensdauer: 25000 h 610x46x61 mm Abmessungen:

Sockel:

Barcode: 4018412663429 Charge: PO5752500179

Bringen Sie stilvolle und funktionale Beleuchtung in Ihr Zuhause - mit der LED-Unterbauleuchte Softlux 60 von MÜLLER-LICHT, dem vielseitigen Allrounder für jeden Wohnbereich. Mit ihrem zeitlosen, weißen Design fügt sich die Leuchte nahtlos unter Hängeschränken oder an Regalen ein - ganz gleich, ob im Flur, Arbeitszimmer oder in der Küche. Dank Schutzklasse IP44 ist sie wasser- und staubgeschützt und somit auch perfekt für Feuchträume geeignet. Verwenden Sie Softlux als Spiegelleuchte im Bad oder setzen Sie im Keller und Hauswirtschaftsraum auf zuverlässige Beleuchtung. Die neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K sorgt für eine angenehm gleichmäßige Ausleuchtung – ideal für präzises Arbeiten und klare Sicht. Mit dem praktischen Touch-Schalter lässt sich das Licht mühelos ein- und ausschalten, während der integrierte 3-Stufendimmer für individuelle Helligkeit sorgt. Wählen Sie volle Leuchtkraft für präzises Arbeiten, 60% für angenehme Grundbeleuchtung oder 30 % für dezentes Licht - ideal für eine gemütliche Atmosphäre. Softlux passt sich flexibel Ihren Bedürfnissen an und schafft jederzeit die perfekte Lichtstimmung. Genießen Sie moderne LED-Technologie mit hoher Energieeffizienz, langer Lebensdauer und niedrigem Stromverbrauch. Die einfache Montage ermöglicht eine schnelle Installation so erstrahlt Ihr Raum im Handumdrehen in neuem Licht. Setzen Sie auf die LED-Unterbauleuchte Softlux 60 und erleben Sie stilvolle, flexible Beleuchtung mit maximalem Komfort.

- LED-Unterbauleuchte, 61 cm Länge, vielseitig einsetzbar in Wohn- und Feuchträumen wie Flur, Arbeitszimmer, Küche, Bad oder Kellerräumen
- Farbtemperatur von 4000 K für neutralweiße Ausleuchtung
 Touch-Schalter zum An-/Ausschalten und dimmbar dank integriertem 3-Stufendimmer (AN, 100% / 60% / 30% / AUS)
- Wasser- und staubgeschützt (IP44)

Artikelnummer: 20100334

- Modernes Design in Weiß
- Energieeffiziente und langlebige LED-Technologie für nachhaltige Nutzung

DATENBLATT



Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,54
Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F
Gewichteter Verbrauch	10 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	25000 h
Leistungsaufnahme Nominalwert	10 W
Nom. Stromstärke	87 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	50 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,70

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,374
Farbwertanteil Y	0,374
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥15
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥88
Lichtausbeute Nominalwert	105 lm/W
Lichtfarbe	neutralwhite
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	1050 lm
Stroboskopeffekt	0,9
Spektrumbild	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
Leuchtendaten	
IP-Schutzart	44
Schutzklasse	II

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	610 mm
Breite	46 mm
Höhe	61 mm
Gewicht	437,00 g
Produktdaten	
. rounktuuten	
Beleuchtungstechnologie	LED
	LED-Unterbauleuchte
Beleuchtungstechnologie	
Beleuchtungstechnologie Modell (Technisch)	LED-Unterbauleuchte
Beleuchtungstechnologie Modell (Technisch) Inverkehrbringer	LED-Unterbauleuchte Müller-Licht



Dimmerliste für Artikel: 20100334

Dimmertype	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berker 286610	С									
Busch-Jäger 6591 ujc GL-10	Α									
Gira 117600	Α									
Jung 225 NVDE	С									

1-10 Dimmverhalten bei dieser Anzahl an Leuchtmitteln an einem Dimmer.

🖪 Gute bis sehr gute Dimmbarkeit 📙 Eingeschränkte Dimmbarkeit 🧧 Schlechte Dimmbarkeit 🖂 Betrieb nicht möglich