

LED-Wand- und Deckenleuchten Softlux DIM 60



Artikelnummer:	20100334
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	1050 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	10 W
Energieverbrauch:	10 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: F
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	610x46x61 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412663429
Charge:	PO5752500617

Artikelnummer: **20100334**

Bringen Sie stilvolle und funktionale Beleuchtung in Ihr Zuhause - mit der LED-Unterbauleuchte Softlux 60 von MÜLLER-LICHT, dem vielseitigen Allrounder für jeden Wohnbereich. Mit ihrem zeitlosen, weißen Design fügt sich die Leuchte nahtlos unter Hängeschränken oder an Regalen ein - ganz gleich, ob im Flur, Arbeitszimmer oder in der Küche. Dank Schutzklasse IP44 ist sie wasser- und staubgeschützt und somit auch perfekt für Feuchträume geeignet. Verwenden Sie Softlux als Spiegelleuchte im Bad oder setzen Sie im Keller und Hauswirtschaftsraum auf zuverlässige Beleuchtung. Die neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K sorgt für eine angenehm gleichmäßige Ausleuchtung - ideal für präzises Arbeiten und klare Sicht. Mit dem praktischen Touch-Schalter lässt sich das Licht mühelos ein- und ausschalten, während der integrierte 3-Stufendimmer für individuelle Helligkeit sorgt. Wählen Sie volle Leuchtkraft für präzises Arbeiten, 60% für angenehme Grundbeleuchtung oder 30 % für dezentes Licht - ideal für eine gemütliche Atmosphäre. Softlux passt sich flexibel Ihren Bedürfnissen an und schafft jederzeit die perfekte Lichtstimmung. Genießen Sie moderne LED-Technologie mit hoher Energieeffizienz, langer Lebensdauer und niedrigem Stromverbrauch. Die einfache Montage ermöglicht eine schnelle Installation - so erstrahlt Ihr Raum im Handumdrehen in neuem Licht. Setzen Sie auf die LED-Unterbauleuchte Softlux 60 und erleben Sie stilvolle, flexible Beleuchtung mit maximalem Komfort.

- LED-Unterbauleuchte, 61 cm Länge, vielseitig einsetzbar in Wohn- und Feuchträumen wie Flur, Arbeitszimmer, Küche, Bad oder Kellerräumen
- Farbtemperatur von 4000 K für neutralweiße Ausleuchtung
- Touch-Schalter zum An-/Ausschalten und dimmbar dank integriertem 3-Stufendimmer (AN, 100% / 60% / 30% / AUS)
- Wasser- und staubgeschützt (IP44)
- Modernes Design in Weiß
- Energieeffiziente und langlebige LED-Technologie für nachhaltige Nutzung

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	20100334C	Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Barcode Verpackungseinheit	4018412663429	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,54
EPREL-Referenznummer	1526548	Energieeffizienzklasse	Lichtquelle mit EEK: F
Hersteller	Müller-Licht	enthaltene Lichtquelle	
Produktverpackung			
Type	Colorbox	Gewichteter Verbrauch	10 kWh/1000h
Barcode1	4018412663429	Lebensdauer Nominalwert	25000 h
Inhalt (Produkte)	1	Leistungsaufnahme	10 W
Stück	1	Nom. Stromstärke	87 mA
Abmessungen	L=660 B=68 H=53 mm	Spannung Nominalwert	220-240 V
Gewicht	499,00 g	Stromart	AC
Gebindeverpackung			
Type	Innerbox	Frequenz Nominalwert	50 Hz
Barcode1	4018412663436	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,70
Stück	2		
Abmessungen	L=668 B=77 H=117 mm		
Gewicht	1098,00 g		
Transportverpackung			
Type	Transportkarton		
Barcode1	4018412663433		
Stück	12		
Abmessungen	L=684 B=244 H=252 mm		
Gewicht	7038,00 g		
Leuchtdaten			
IP-Schutztar	44		
Schutzklasse	II		

Dimmerliste für Artikel: 20100334

Dimmertype	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berker 286610	C									
Busch-Jäger 6591 ujc GL-10	A									
Gira 117600	A									
Jung 225 NVDE	C									

1-10 Dimmverhalten bei dieser Anzahl an Leuchtmitteln an einem Dimmer.

A Gute bis sehr gute Dimmbarkeit B Eingeschränkte Dimmbarkeit C Schlechte Dimmbarkeit D Betrieb nicht möglich