

LED-Wand- und Deckenleuchten Softlux DIM 90



Artikelnummer: **20100335**

Artikelnummer:	20100335
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V 50 Hz
Leistungsaufnahme:	15 W
Energieverbrauch:	15 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	910x46x61 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412663450
Charge:	PO5752300288

Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Unterbauleuchte Softlux DIM 90 ist in allen Wohnbereichen einsetzbar und sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Mit dem Touch-Sensor können Sie die Dimmstufe individuell ändern. So können Sie für jede Situation genau den richtigen Lichtton einstellen. Die Leuchte hat eine Länge von 90 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- LED-Unterbauleuchte mit Touch-Sensor zum individuellen Einstellen der Dimmstufe (ON/60%/30%/OFF).
- Vielfältig einsetzbar, z.B. in der Küche, an Regalen, Schränken oder Spiegeln, als Aufbau- oder Unterbauvariante.
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 20100335C	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 910 mm
Barcode 4018412663450	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,52	Farbwertanteil X 0,374	Breite 46 mm
EPREL-Referenznummer 1526579	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle Lichtquelle mit EEK: F	Farbwertanteil Y 0,374	Höhe 61 mm
Hersteller Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch 15 kWh/1000h	Farbtemperatur 4000 K	Gewicht 550,00 g
Produktverpackung	Lebensdauer Nominalwert 25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80	Produktdaten
Type Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert 15 W	Lichtausbeute Nominalwert 108 lm/W	Beleuchtungstechnologie LED
Barcode1 4018412663450	Nom. Stromstärke 125 mA	Lichtfarbe neutralwhite	Modell (Technisch) LED-Unterbauleuchte
Inhalt (Produkte) 1	Spannung Nominalwert 220-240 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 1620 lm	Inverkehrbringer Müller-Licht
Stück 1	Frequenz Nominalwert 50 Hz	Stroboskopeffekt 0,9	Marke Müller-Licht
Abmessungen L=960 B=68 H=55 mm	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,70	Spektrumbild 	Garantieprodukt 5 Jahre Garantiebedingungen
Gebindeverpackung			
Type Innerbox			
Barcode1 4018412663467			
Stück 2			
Abmessungen L=970 B=76 H=117 mm			
Transportverpackung			
Type Transportkarton			
Barcode1 4018412663474			
Stück 12			
Abmessungen L=980 B=240 H=252 mm			
Gewicht 550,00 g			

Dimmerliste für Artikel: 20100335

Dimmertyp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berker 286610	C									
Busch-Jäger 6591 ujc GL-10	A									
Gira 117600	A									
PEHA 431 HAN	A									

1-10 Dimmverhalten bei dieser Anzahl an Leuchtmitteln an einem Dimmer.

A Gute bis sehr gute Dimmbarkeit B Eingeschränkte Dimmbarkeit C Schlechte Dimmbarkeit Betrieb nicht möglich