

LED-Wand- und Deckenleuchten Softlux DIM 90




Artikelnummer: **20100335**

Artikelnummer:	20100335
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V 50 Hz
Leistungsaufnahme:	15 W
Energieverbrauch:	15 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	910x46x61 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412663450
Charge:	PO5752300288

Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Unterbauleuchte Softlux DIM 90 ist in allen Wohnbereichen einsetzbar und sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Mit dem Touch-Sensor können Sie die Dimmstufe individuell ändern. So können Sie für jede Situation genau den richtigen Lichtton einstellen. Die Leuchte hat eine Länge von 90 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- LED-Unterbauleuchte mit Touch-Sensor zum individuellen Einstellen der Dimmstufe (ON/60%/30%/OFF).
- Vielfältig einsetzbar, z.B. in der Küche, an Regalen, Schränken oder Spiegeln, als Aufbau- oder Unterbauvariante.
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20100335C	nein	< 6	910 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4018412663450	> 0,52	0,374	46 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Farbwertanteil Y	Höhe
	Lichtquelle mit EEK: F	0,374	61 mm
EPREL-Referenznummer	Gewichteter Verbrauch	Farbtemperatur	Gewicht
1526579	15 kWh/1000h	4000 K	550,00 g
Hersteller	Lebensdauer Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	
Müller-Licht	25000 h	≥80	Produktdaten
Produktverpackung	Leistungsaufnahme Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	Beleuchtungstechnologie
Type	15 W	108 lm/W	LED
Colorbox	Nom. Stromstärke	Lichtfarbe	Modell (Technisch)
Barcode1	125 mA	neutralwhite	LED-Unterbauleuchte
4018412663450	Spannung Nominalwert	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	Inverkehrbringer
Inhalt (Produkte)	220-240 V	1620 lm	Müller-Licht
1	Frequenz Nominalwert	Stroboskopeffekt	Marke
Stück	50 Hz	0,9	Müller-Licht
Abmessungen	Verschiebungsfaktor (cos φ)	Spektrumbild	Garantieprodukt
L=960 B=68 H=55 mm	0,70		5 Jahre
Gewicht			Garantiebedingungen
151,00 g			
Gebindeverpackung			
Type			
Innerbox			
Barcode1			
4018412663467			
Stück			
2			
Abmessungen			
L=970 B=76 H=117 mm			
Transportverpackung			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4018412663474			
Stück			
12			
Abmessungen			
L=980 B=240 H=252 mm			
Gewicht			
550,00 g			

Dimmerliste für Artikel: 20100335

Dimmertyp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berker 286610	C									
Busch-Jäger 6591 ujc GL-10	A									
Gira 117600	A									
PEHA 431 HAN	A									

1-10 Dimmverhalten bei dieser Anzahl an Leuchtmitteln an einem Dimmer.

A Gute bis sehr gute Dimmbarkeit B Eingeschränkte Dimmbarkeit C Schlechte Dimmbarkeit Betrieb nicht möglich