Artikelnummer: **20100336**

LED-Wand- und Deckenleuchten Softlux DIM 120

Artikelnummer:	20100336
Lichtfarbe:	**neutralwhite 4000 K**
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	**90 V - 50 Hz**
Leistungsaufnahme:	**20 W**
Energieverbrauch:	**20 kWh/1000h**
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	**nein**
Lebensdauer:	**25000 h**
Abmessungen:	**1210x46x61 mm**
Sockel:	
Barcode:	**4018412663481**
Charge:	*PO5752300653*

Bringen Sie stilvolle und funktionale Beleuchtung in Ihr Zuhause – mit der LED-Unterbauleuchte Softlux 120 von MÜLLER-LICHT, dem vielseitigen Allrounder für jeden Wohnbereich. Mit ihrem zeitlosen, weißen Design fügt sich die Leuchte nahtlos unter Hängeschränken oder an Regalen ein – ganz gleich, ob im Flur, Arbeitszimmer oder in der Küche. Dank Schutzklasse IP44 ist sie wasser- und staubgeschützt und somit auch perfekt für Feuchträume geeignet. Verwenden Sie Softlux als Spiegelleuchte im Bad oder setzen Sie im Keller und Hauswirtschaftsraum auf zuverlässige Beleuchtung. Die neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K sorgt für eine angenehm gleichmäßige Ausleuchtung – ideal für präzises Arbeiten und klare Sicht. Mit dem praktischen Touch-Schalter lässt sich das Licht mühelos ein- und ausschalten, während der integrierte 3-Stufendimmer für individuelle Helligkeit sorgt. Wählen Sie volle Leuchtkraft für präzises Arbeiten, 60% für angenehme Grundbeleuchtung oder 30 % für dezentes Licht – ideal für eine gemütliche Atmosphäre. Softlux passt sich flexibel Ihren Bedürfnissen an und schafft jederzeit die perfekte Lichtstimmung. Genießen Sie moderne LED-Technologie mit hoher Energieeffizienz, langer Lebensdauer und niedrigem Stromverbrauch. Die einfache Montage ermöglicht eine schnelle Installation – so erstrahlt Ihr Raum im Handumdrehen in neuem Licht. Setzen Sie auf die LED-Unterbauleuchte Softlux 120 und erleben Sie stilvolle, flexible Beleuchtung mit maximalem Komfort.

- LED-Unterbauleuchte, 121 cm Länge, vielseitig einsetzbar in Wohn- und Feuchträumen wie Flur, Arbeitszimmer, Küche, Bad oder Kellerräumen
- Farbtemperatur von 4000 K für neutralweiße Ausleuchtung
- Touch-Schalter zum An-/Ausschalten und dimmbar dank integriertem 3-Stufendimmer (AN, 100% / 60% / 30% / AUS)
- Wasser- und staubgeschützt (IP44)
- Modernes Design in Weiß
- Energieeffiziente und langlebige LED-Technologie für nachhaltige Nutzung

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	20100336C
Barcode Verpackungseinheit	4018412663481
EPREL-Referenznummer	1526594
Hersteller	Müller-Licht
Produktverpackung	
Type	Colorbox
Barcode1	4018412663481
Inhalt (Produkte)	1
Stück	1
Abmessungen	L=1258 B=68 H=54 mm
Gewicht	857 g
Gebindeverpackung	
Type	Innerbox
Barcode1	4018412663498
Stück	2
Abmessungen	L=1274 B=75 H=117 mm
Gewicht	1864 g
Transportverpackung	
Type	Transportkarton
Barcode1	4018412663504
Stück	12
Abmessungen	L=1283 B=240 H=252 mm
Gewicht	11884 g

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,51
Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: E
Gewichteter Verbrauch	20 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	25000 h
Lebensdauerfaktor LED/OLED	90,0
Leistungsaufnahme Nominalwert	20 W
Nom. Stromstärke	213 mA
Spannung Nominalwert	90 V
Stromart	-
Frequenz Nominalwert	50 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,70

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,374
Farbwertanteil Y	0,374
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥15
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥88
Lichtausbeute Nominalwert	110 lm/W
Lichtfarbe	neutralwhite
Stroboskopeffekt	0,9
Spektrumbild	
Leuchtendaten	
IP-Schutzart	44
Schutzklasse	II

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	1210 mm
Breite	46 mm
Höhe	61 mm
Gewicht	698,00 g
Produktdaten	
Beleuchtungstechnologie	LED
Modell (Technisch)	LED-Unterbauleuchte
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
Lieferumfang	2x Schrauben, 2x Dübeln

Dimmerliste für Artikel: 20100336

Dimmertype	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berker 286610	C									
Busch-Jäger 6591 ujc GL-10	A									
Gira 117600	A									

1-10 Dimmverhalten bei dieser Anzahl an Leuchtmitteln an einem Dimmer.

A Gute bis sehr gute Dimmbarkeit B Eingeschränkte Dimmbarkeit C Schlechte Dimmbarkeit ☐ Betrieb nicht möglich