

LED-Wand- und Deckenleuchten Softlux DIM 120

Artikelnummer:	20100336
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	2200 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	90 V - 50 Hz
Leistungsaufnahme:	20 W
Energieverbrauch:	20 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEEK: E
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	1210x46x61 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412663481
Charge:	PO5752300653

Artikelnummer: **20100336**

Bringen Sie stilvolle und funktionale Beleuchtung in Ihr Zuhause - mit der LED-Unterbauleuchte Softlux 120 von MÜLLER-LICHT, dem vielseitigen Allrounder für jeden Wohnbereich. Mit ihrem zeitlosen, weißen Design fügt sich die Leuchte nahtlos unter Hängeschränken oder an Regalen ein - ganz gleich, ob im Flur, Arbeitszimmer oder in der Küche. Dank Schutzklasse IP44 ist sie wasser- und staubgeschützt und somit auch perfekt für Feuchträume geeignet. Verwenden Sie Softlux als Spiegelleuchte im Bad oder setzen Sie im Keller und Hauswirtschaftsraum auf zuverlässige Beleuchtung. Die neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K sorgt für eine angenehm gleichmäßige Ausleuchtung - ideal für präzises Arbeiten und klare Sicht. Mit dem praktischen Touch-Schalter lässt sich das Licht mühelos ein- und ausschalten, während der integrierte 3-Stufendimmer für individuelle Helligkeit sorgt. Wählen Sie volle Leuchtkraft für präzises Arbeiten, 60% für angenehme Grundbeleuchtung oder 30 % für dezentes Licht - ideal für eine gemütliche Atmosphäre. Softlux passt sich flexibel Ihren Bedürfnissen an und schafft jederzeit die perfekte Lichtstimmung. Genießen Sie moderne LED-Technologie mit hoher Energieeffizienz, langer Lebensdauer und niedrigem Stromverbrauch. Die einfache Montage ermöglicht eine schnelle Installation - so erstrahlt Ihr Raum im Handumdrehen in neuem Licht. Setzen Sie auf die LED-Unterbauleuchte Softlux 120 und erleben Sie stilvolle, flexible Beleuchtung mit maximalem Komfort.

- LED-Unterbauleuchte, 121 cm Länge, vielseitig einsetzbar in Wohn- und Feuchträumen wie Flur, Arbeitszimmer, Küche, Bad oder Kellerräumen
- Farbtemperatur von 4000 K für neutralweiße Ausleuchtung
- Touch-Schalter zum An-/Ausschalten und dimmbar dank integriertem 3-Stufendimmer (AN, 100% / 60% / 30% / AUS)
- Wasser- und staubgeschützt (IP44)
- Modernes Design in Weiß
- Energieeffiziente und langlebige LED-Technologie für nachhaltige Nutzung

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	20100336C	Dimmbar mit externem Dimmer	Länge/Tiefe
Barcode Verpackungseinheit	4018412663481	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,51	Breite
EPREL-Referenznummer	1526594	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Höhe
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch 20 kWh/1000h	Gewicht
Produktverpackung			Produktdaten
Type	Colorbox	Lebensdauer Nominalwert 25000 h	Beleuchtungstechnologie
Barcode1	4018412663481	Lebensdauerfaktor 90,0	Modell (Technisch)
Inhalt (Produkte)	1	Leistungsaufnahme 20 W	Inverkehrbringer
Stück	1	Nom. Stromstärke 213 mA	Marke
Abmessungen	L=1258 B=68 H=54 mm	Spannung Nominalwert 90 V	Lieferumfang
Gewicht	857 g	Stromart -	2x Schrauben, 2x Dübeln
Gebindeverpackung			
Type	Innerbox	Frequenz Nominalwert 50 Hz	Leuchtdaten
Barcode1	4018412663498	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,70	IP-Schutztar 44
Stück	2		Schutzklasse II
Abmessungen	L=1274 B=75 H=117 mm		
Gewicht	1864 g		
Transportverpackung			
Type	Transportkarton		
Barcode1	4018412663504		
Stück	12		
Abmessungen	L=1283 B=240 H=252 mm		
Gewicht	11884 g		

Dimmerliste für Artikel: 20100336

Dimmertype	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berker 286610	C									
Busch-Jäger 6591 ujc GL-10	A									
Gira 117600	A									

1-10 Dimmverhalten bei dieser Anzahl an Leuchtmitteln an einem Dimmer.

■ Gute bis sehr gute Dimmbarkeit ■ Eingeschränkte Dimmbarkeit ■ Schlechte Dimmbarkeit □ Betrieb nicht möglich