

## LED-Wand- und Deckenleuchten Softlux DIM 120




Artikelnummer: **20100336**

Artikelnummer:	20100336
Lichtfarbe:	<b>neutralwhite 4000 K</b>
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	<b>90 V - 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>20 W</b>
Energieverbrauch:	<b>20 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>1210x46x61 mm</b>
Socket:	
Barcode:	<b>4018412663481</b>
Charge:	<b>PO5752300653</b>

Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Unterbauleuchte Softlux DIM 120 ist in allen Wohnbereichen einsetzbar und sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Mit dem Touch-Sensor können Sie die Dimmstufe individuell ändern. So können Sie für jede Situation genau den richtigen Lichtton einstellen. Die Leuchte hat eine Länge von 120 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- LED-Unterbauleuchte mit Touch-Sensor zum individuellen Einstellen der Dimmstufe (ON/60%/30%/OFF).
- Vielfältig einsetzbar, z.B. in der Küche, an Regalen, Schränken oder Spiegeln, als Aufbau- oder Unterbauvariante.
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 20100336C	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 1210 mm
Barcode 4018412663481	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,51	Farbwertanteil X 0,374	Breite 46 mm
EPREL-Referenznummer 1526594	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle Lichtquelle mit EEK: E	Farbwertanteil Y 0,374	Höhe 61 mm
Hersteller Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch 20 kWh/1000h	Farbtemperatur 4000 K	Gewicht 726,00 g
<b>Produktverpackung</b>	Lebensdauer Nominalwert 25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft R9 ≥15	<b>Produktdaten</b>
Type Colorbox	Lebensdauerfaktor LED/OLED 90,0	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥88	Beleuchtungstechnologie LED
Barcode1 4018412663481	Leistungsaufnahme Nominalwert 20 W	Lichtausbeute Nominalwert 110 lm/W	Modell (Technisch) LED-Unterbauleuchte
Inhalt (Produkte) 1	Nom. Stromstärke 213 mA	Lichtfarbe neutralwhite	Inverkehrbringer Müller-Licht
Stück 1	Spannung Nominalwert 90 V	Stroboskopeffekt 0,9	Marke Müller-Licht
Abmessungen L=1258 B=68 H=54 mm	Stromart -	Spektrumbild 	Lieferumfang 2x Schrauben, 2x Dübeln
Gewicht 857 g	Frequenz Nominalwert 50 Hz		
<b>Gebindeverpackung</b>	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,70	<b>Leuchtendaten</b>	
Type Innerbox		IP-Schutzart 44	
Barcode1 4018412663498		Schutzklasse II	
Stück 2			
Abmessungen L=1274 B=75 H=117 mm			
Gewicht 1864 g			
<b>Transportverpackung</b>			
Type Transportkarton			
Barcode1 4018412663504			
Stück 12			
Abmessungen L=1283 B=240 H=252 mm			
Gewicht 11884 g			

## Dimmerliste für Artikel: 20100336

Dimmertyp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berker 286610	C									
Busch-Jäger 6591 ujc GL-10	A									
Gira 117600	A									

1-10 Dimmverhalten bei dieser Anzahl an Leuchtmitteln an einem Dimmer.

Gute bis sehr gute Dimmbarkeit  Eingeschränkte Dimmbarkeit  Schlechte Dimmbarkeit  Betrieb nicht möglich