

LED-Wand- und Deckenleuchten Softlux DIM 120




Artikelnummer:	20100336
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	2200 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	90 V - 50 Hz
Leistungsaufnahme:	20 W
Energieverbrauch:	20 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: E
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	1210x46x61 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412663481
Charge:	PO5752400333

Artikelnummer: **20100336**

Bringen Sie stilvolle und funktionale Beleuchtung in Ihr Zuhause – mit der LED-Unterbauleuchte Softlux 120 von MÜLLER-LICHT, dem vielseitigen Allrounder für jeden Wohnbereich. Mit ihrem zeitlosen, weißen Design fügt sich die Leuchte nahtlos unter Hängeschränken oder an Regalen ein – ganz gleich, ob im Flur, Arbeitszimmer oder in der Küche. Dank Schutzklasse IP44 ist sie wasser- und staubgeschützt und somit auch perfekt für Feuchträume geeignet. Verwenden Sie Softlux als Spiegelleuchte im Bad oder setzen Sie im Keller und Hauswirtschaftsraum auf zuverlässige Beleuchtung. Die neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K sorgt für eine angenehm gleichmäßige Ausleuchtung – ideal für präzises Arbeiten und klare Sicht. Mit dem praktischen Touch-Schalter lässt sich das Licht mühelos ein- und ausschalten, während der integrierte 3-Stufendimmer für individuelle Helligkeit sorgt. Wählen Sie volle Leuchtkraft für präzises Arbeiten, 60% für angenehme Grundbeleuchtung oder 30 % für dezentes Licht – ideal für eine gemütliche Atmosphäre. Softlux passt sich flexibel Ihren Bedürfnissen an und schafft jederzeit die perfekte Lichtstimmung. Genießen Sie moderne LED-Technologie mit hoher Energieeffizienz, langer Lebensdauer und niedrigem Stromverbrauch. Die einfache Montage ermöglicht eine schnelle Installation – so erstrahlt Ihr Raum im Handumdrehen in neuem Licht. Setzen Sie auf die LED-Unterbauleuchte Softlux 120 und erleben Sie stilvolle, flexible Beleuchtung mit maximalem Komfort.

- LED-Unterbauleuchte, 121 cm Länge, vielseitig einsetzbar in Wohn- und Feuchträumen wie Flur, Arbeitszimmer, Küche, Bad oder Kellerräumen
- Farbtemperatur von 4000 K für neutralweiße Ausleuchtung
- Touch-Schalter zum An-/Ausschalten und dimmbar dank integriertem 3-Stufendimmer (AN, 100% / 60% / 30% / AUS)
- Wasser- und staubgeschützt (IP44)
- Modernes Design in Weiß
- Energieeffiziente und langlebige LED-Technologie für nachhaltige Nutzung

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht																																																																																																																								
<table border="1"> <tr><td>Artikelvariante</td><td>20100336C</td></tr> <tr><td>Barcode</td><td>4018412663481</td></tr> <tr><td>Verpackungseinheit</td><td></td></tr> <tr><td>EPREL-Referenznummer</td><td>1526594</td></tr> <tr><td>Hersteller</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td colspan="2">Produktverpackung</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Colorbox</td></tr> <tr><td>Barcode1</td><td>4018412663481</td></tr> <tr><td>Inhalt (Produkte)</td><td>1</td></tr> <tr><td>Stück</td><td>1</td></tr> <tr><td>Abmessungen</td><td>L=1258 B=68 H=54 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>857,00 g</td></tr> <tr><td colspan="2">Gebindeverpackung</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Innerbox</td></tr> <tr><td>Barcode1</td><td>4018412663498</td></tr> <tr><td>Stück</td><td>2</td></tr> <tr><td>Abmessungen</td><td>L=1274 B=75 H=117 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>1864,00 g</td></tr> <tr><td colspan="2">Transportverpackung</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Transportkarton</td></tr> <tr><td>Barcode1</td><td>4018412663504</td></tr> <tr><td>Stück</td><td>12</td></tr> <tr><td>Abmessungen</td><td>L=1283 B=240 H=252 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>11884,00 g</td></tr> </table>	Artikelvariante	20100336C	Barcode	4018412663481	Verpackungseinheit		EPREL-Referenznummer	1526594	Hersteller	Müller-Licht	Produktverpackung		Type	Colorbox	Barcode1	4018412663481	Inhalt (Produkte)	1	Stück	1	Abmessungen	L=1258 B=68 H=54 mm	Gewicht	857,00 g	Gebindeverpackung		Type	Innerbox	Barcode1	4018412663498	Stück	2	Abmessungen	L=1274 B=75 H=117 mm	Gewicht	1864,00 g	Transportverpackung		Type	Transportkarton	Barcode1	4018412663504	Stück	12	Abmessungen	L=1283 B=240 H=252 mm	Gewicht	11884,00 g	<table border="1"> <tr><td>Dimmbar mit externem Dimmer</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Elektrischer Leistungsfaktor</td><td>> 0,51</td></tr> <tr><td>Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle</td><td>Lichtquelle mit EEK: E</td></tr> <tr><td>Gewichteter Verbrauch</td><td>20 kWh/1000h</td></tr> <tr><td>Lebensdauer Nominalwert</td><td>25000 h</td></tr> <tr><td>Lebensdauerfaktor LED/OLED</td><td>90,00</td></tr> <tr><td>Leistungsaufnahme Nominalwert</td><td>20 W</td></tr> <tr><td>Nom. Stromstärke</td><td>213 mA</td></tr> <tr><td>Spannung Nominalwert</td><td>90 V</td></tr> <tr><td>Stromart</td><td>-</td></tr> <tr><td>Frequenz Nominalwert</td><td>50 Hz</td></tr> <tr><td>Verschiebungsfaktor (cos φ)</td><td>0,70</td></tr> </table>	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,51	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: E	Gewichteter Verbrauch	20 kWh/1000h	Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Lebensdauerfaktor LED/OLED	90,00	Leistungsaufnahme Nominalwert	20 W	Nom. Stromstärke	213 mA	Spannung Nominalwert	90 V	Stromart	-	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,70	<table border="1"> <tr><td>Farbkonsistenz initial</td><td>< 6</td></tr> <tr><td>Farbwertanteil X</td><td>0,374</td></tr> <tr><td>Farbwertanteil Y</td><td>0,374</td></tr> <tr><td>Farbtemperatur</td><td>4000 K</td></tr> <tr><td>Farbwiedergabeeigenschaft R9</td><td>≥15</td></tr> <tr><td>Farbwiedergabeeigenschaft Ra</td><td>≥80</td></tr> <tr><td>Lichtausbeute Nominalwert</td><td>110 lm/W</td></tr> <tr><td>Lichtfarbe</td><td>neutralwhite</td></tr> <tr><td>Lichtstrom enthaltene Lichtquelle</td><td>2200 lm</td></tr> <tr><td>Stroboskopeffekt</td><td>0,9</td></tr> <tr><td>Spektrumbild</td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">Leuchtendaten</td></tr> <tr><td>IP-Schutzart</td><td>44</td></tr> <tr><td>Schutzklasse</td><td>II</td></tr> </table>	Farbkonsistenz initial	< 6	Farbwertanteil X	0,374	Farbwertanteil Y	0,374	Farbtemperatur	4000 K	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥15	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Lichtausbeute Nominalwert	110 lm/W	Lichtfarbe	neutralwhite	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	2200 lm	Stroboskopeffekt	0,9	Spektrumbild		Leuchtendaten		IP-Schutzart	44	Schutzklasse	II	<table border="1"> <tr><td>Länge/Tiefe</td><td>1210 mm</td></tr> <tr><td>Breite</td><td>46 mm</td></tr> <tr><td>Höhe</td><td>61 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>726,00 g</td></tr> <tr><td colspan="2">Produktdaten</td></tr> <tr><td>Beleuchtungstechnologie</td><td>LED</td></tr> <tr><td>Modell (Technisch)</td><td>LED-Unterbauleuchte</td></tr> <tr><td>Inverkehrbringer</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td>Marke</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td>Lieferumfang</td><td>2x Schrauben, 2x Dübeln</td></tr> </table>	Länge/Tiefe	1210 mm	Breite	46 mm	Höhe	61 mm	Gewicht	726,00 g	Produktdaten		Beleuchtungstechnologie	LED	Modell (Technisch)	LED-Unterbauleuchte	Inverkehrbringer	Müller-Licht	Marke	Müller-Licht	Lieferumfang	2x Schrauben, 2x Dübeln
Artikelvariante	20100336C																																																																																																																										
Barcode	4018412663481																																																																																																																										
Verpackungseinheit																																																																																																																											
EPREL-Referenznummer	1526594																																																																																																																										
Hersteller	Müller-Licht																																																																																																																										
Produktverpackung																																																																																																																											
Type	Colorbox																																																																																																																										
Barcode1	4018412663481																																																																																																																										
Inhalt (Produkte)	1																																																																																																																										
Stück	1																																																																																																																										
Abmessungen	L=1258 B=68 H=54 mm																																																																																																																										
Gewicht	857,00 g																																																																																																																										
Gebindeverpackung																																																																																																																											
Type	Innerbox																																																																																																																										
Barcode1	4018412663498																																																																																																																										
Stück	2																																																																																																																										
Abmessungen	L=1274 B=75 H=117 mm																																																																																																																										
Gewicht	1864,00 g																																																																																																																										
Transportverpackung																																																																																																																											
Type	Transportkarton																																																																																																																										
Barcode1	4018412663504																																																																																																																										
Stück	12																																																																																																																										
Abmessungen	L=1283 B=240 H=252 mm																																																																																																																										
Gewicht	11884,00 g																																																																																																																										
Dimmbar mit externem Dimmer	nein																																																																																																																										
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,51																																																																																																																										
Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: E																																																																																																																										
Gewichteter Verbrauch	20 kWh/1000h																																																																																																																										
Lebensdauer Nominalwert	25000 h																																																																																																																										
Lebensdauerfaktor LED/OLED	90,00																																																																																																																										
Leistungsaufnahme Nominalwert	20 W																																																																																																																										
Nom. Stromstärke	213 mA																																																																																																																										
Spannung Nominalwert	90 V																																																																																																																										
Stromart	-																																																																																																																										
Frequenz Nominalwert	50 Hz																																																																																																																										
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,70																																																																																																																										
Farbkonsistenz initial	< 6																																																																																																																										
Farbwertanteil X	0,374																																																																																																																										
Farbwertanteil Y	0,374																																																																																																																										
Farbtemperatur	4000 K																																																																																																																										
Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥15																																																																																																																										
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80																																																																																																																										
Lichtausbeute Nominalwert	110 lm/W																																																																																																																										
Lichtfarbe	neutralwhite																																																																																																																										
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	2200 lm																																																																																																																										
Stroboskopeffekt	0,9																																																																																																																										
Spektrumbild																																																																																																																											
Leuchtendaten																																																																																																																											
IP-Schutzart	44																																																																																																																										
Schutzklasse	II																																																																																																																										
Länge/Tiefe	1210 mm																																																																																																																										
Breite	46 mm																																																																																																																										
Höhe	61 mm																																																																																																																										
Gewicht	726,00 g																																																																																																																										
Produktdaten																																																																																																																											
Beleuchtungstechnologie	LED																																																																																																																										
Modell (Technisch)	LED-Unterbauleuchte																																																																																																																										
Inverkehrbringer	Müller-Licht																																																																																																																										
Marke	Müller-Licht																																																																																																																										
Lieferumfang	2x Schrauben, 2x Dübeln																																																																																																																										

Dimmerliste für Artikel: 20100336

Dimmertyp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berker 286610	C									
Busch-Jäger 6591 ujc GL-10	A									
Gira 117600	A									

1-10 Dimmverhalten bei dieser Anzahl an Leuchtmitteln an einem Dimmer.

A Gute bis sehr gute Dimmbarkeit B Eingeschränkte Dimmbarkeit C Schlechte Dimmbarkeit Betrieb nicht möglich