

LED-Wand- und Deckenleuchten Softlux DIM 40



Artikelnummer: **20100338**

Artikelnummer:	20100338
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	750 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 60 Hz
Leistungsaufnahme:	8 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: F
Dimmbar mit externem Dimmer:	ja
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	400x46x61 mm
Socket:	
Barcode:	4018412700780
Charge:	PO5752400824

Bringen Sie stilvolle und funktionale Beleuchtung in Ihr Zuhause - mit der LED-Unterbauleuchte Softlux 40 von MÜLLER-LICHT, dem vielseitigen Allrounder für jeden Wohnbereich. Mit einer kompakten Länge von 40 cm und einem zeitlosen, weißen Design fügt sich die Leuchte nahtlos unter Hängeschränken oder an Regalen ein - ganz gleich, ob im Flur, Arbeitszimmer oder in der Küche. Dank Schutzklasse IP44 ist sie wasser- und staubgeschützt und somit auch perfekt für Feuchträume geeignet. Verwenden Sie Softlux als Spiegelleuchte im Bad oder setzen Sie im Keller und Hauswirtschaftsraum auf zuverlässige Beleuchtung. Die neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K sorgt für eine angenehm gleichmäßige Ausleuchtung - ideal für präzises Arbeiten und klare Sicht. Mit dem praktischen Touch-Schalter lässt sich das Licht mühelos ein- und ausschalten, während der integrierte 3-Stufendimmer für individuelle Helligkeit sorgt. Wählen Sie volle Leuchtkraft für präzises Arbeiten, 60% für angenehme Grundbeleuchtung oder 30 % für dezentes Licht - ideal für eine gemütliche Atmosphäre. Softlux passt sich flexibel Ihren Bedürfnissen an und schafft jederzeit die perfekte Lichtstimmung. Genießen Sie moderne LED-Technologie mit hoher Energieeffizienz, langer Lebensdauer und niedrigem Stromverbrauch. Die einfache Montage ermöglicht eine schnelle Installation - so erstrahlt Ihr Raum im Handumdrehen in neuem Licht. Setzen Sie auf die LED-Unterbauleuchte Softlux 40 und erleben Sie stilvolle, flexible Beleuchtung mit maximalem Komfort.

- LED-Unterbauleuchte, 40 cm Länge, vielseitig einsetzbar in Wohn- und Feuchträumen wie Flur, Arbeitszimmer, Küche, Bad oder Kellerräumen
- Farbtemperatur von 4000 K für neutralweiße Ausleuchtung
- Touch-Schalter zum An-/Ausschalten und dimmbar dank integriertem 3-Stufendimmer (AN, 100% / 60% / 30% / AUS)
- Wasser- und staubgeschützt (IP44)
- Modernes Design in Weiß
- Energieeffiziente und langlebige LED-Technologie für nachhaltige Nutzung

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	20100338	Dimmbar mit externem Dimmer	ja
Barcode Verpackungseinheit	4018412700780	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F
Hersteller	Müller-Licht	Lebensdauer Nominalwert	25000 h
Produktverpackung		Leistungsaufnahme Nominalwert	8 W
Type	Colorbox	Nom. Stromstärke	95 mA
Barcode1	4018412700780	Spannung Nominalwert	220-240 V
Inhalt (Produkte)	1	Stromart	AC
Stück	1	Frequenz Nominalwert	60 Hz
Abmessungen	L=69 B=53 H=453 mm	Farbkonsistenz initial	< 6
Gewicht	385,00 g	Farbwertanteil X	0,374
Gebindeverpackung		Farbwertanteil Y	0,374
Type	Innerbox	Farbtemperatur	4000 K
Barcode1	4018412700797	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥12
Stück	2	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Abmessungen	L=464 B=78 H=119 mm	Lichtfarbe	neutralwhite
Gewicht	824,00 g	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	750 lm
Transportverpackung		Stroboskopeffekt	0,4
Type	Transportkarton	Leuchtdaten	
Barcode1	4018412700803	Enthält verbaute LED	ja
Stück	12	IP-Schutztart	44
Abmessungen	L=478 B=247 H=266 mm	Memoryfunktion	nein
Gewicht	5257,00 g	Schutzklasse	II
Umwelt Eigenschaften		Produktdaten	
Amalgamtechnik	nein	Beleuchtungstechnologie	LED
		Modell (Technisch)	LED-Unterbauleuchte
		Inverkehrbringer	Müller-Licht
		Marke	Müller-Licht
		CE Kennzeichnung	ja
		Lieferumfang	Softlux DIM 40, 2x screws, 2x dowels