

LED-Spiegelleuchten Marin 50



Artikelnummer:	20200182
Lichtfarbe:	warmwhite 3000 K
Lichtstrom:	300 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel:	120 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	5,50 W
Energieverbrauch:	6 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: G
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	35000 h
Abmessungen:	500x39x110 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894851959
Charge:	P05751902387

Artikelnummer: **20200182**

Perfektes Licht im Badezimmer: Die LED-Leuchte Marin 50 eignet sich dank IP44 perfekt als Spiegelleuchte im Badezimmer. Die Leuchte ist besonders schnell und einfach angebracht und punktet mit ihren drei verschiedenen Montagemöglichkeiten. Sie lässt sich ganz einfach auf den Spiegel aufstecken, auf dem Spiegelschrank befestigen oder direkt an der Wand anbringen. Die Leuchte hat eine Länge von 50 cm.

- LED-Spiegelleuchte, einfache und schnelle Anbringung am Spiegel, Spiegelschrank oder an der Wand, dank Schutzart IP44 zuverlässiger Schutz vor Fremdkörpern und Spritzwasser
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (3000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	20200182	Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Barcode Verpackungseinheit	4004894851959	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50
Hersteller	Müller-Licht	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: G
Produktverpackung		Gewichteter Verbrauch	6 kWh/1000h
Type	Colorbox	Lebensdauer Nominalwert	35000 h
Barcode1	4004894851959	Leistungsaufnahme Nominalwert	5,50 W
Inhalt (Produkte)	1	Nom. Stromstärke	40 mA
Stück	1	Spannung Nominalwert	220-240 V
Abmessungen	L=565 B=148 H=46 mm	Stromart	AC
Gewicht	206,00 g	Frequenz Nominalwert	50 Hz
Gebindeverpackung		Verschiebungsfaktor ($\cos \phi$)	0,88
Type	Innerbox		
Barcode1	4004894851966		
Stück	2		
Abmessungen	L=567 B=153 H=99 mm		
Transportverpackung			
Type	Transportkarton		
Barcode1	4004894851973		
Stück	20		
Abmessungen	L=502 B=333 H=583 mm		
Gewicht	800,00 g		
Leuchtdaten			
Enthält verbaute LED	ja		
IP-Schutzart	44		
Schutzklasse	II		

