


Artikelnummer: **20200183**

LED-Spiegelleuchten Lotis Sensor Switch Tone 40 silver

Artikelnummer:	20200183
Lichtfarbe:	neutralwhite 4500 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	7,50 W
Energieverbrauch:	8 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	35000 h
Abmessungen:	395x38x61 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894851980
Charge:	EB000000

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 20200183	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 395 mm
Barcode 4004894851980	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,50	Farbwertanteil X 0,370	Breite 38 mm
Verpackungseinheit 4004894851980	Energieeffizienzklasse Lichtquelle mit EEK: G	Farbwertanteil Y 0,373	Höhe 61 mm
Hersteller Müller-Licht	enthaltene Lichtquelle	Farbtemperatur 4500 K	Gewicht 353,00 g
Produktverpackung	Gewichteter Verbrauch 8 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80	Produktdaten
Type Colorbox	Lebensdauer Nominalwert 35000 h	Lichtausbeute Nominalwert 72 lm/W	Minimale Umgebungstemperatur 10 °C
Barcode1 4004894851980	Leistungsaufnahme Nominalwert 7,50 W	Lichtfarbe neutralwhite	Maximale Umgebungstemperatur 30 °C
Stück 1	Nom. Stromstärke 60 mA	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 540 lm	Nicht in Reflektoren betreiben nein
Abmessungen L=67 B=41 H=430 mm	Spannung Nominalwert 220-240 V	Spektrumbild 	Inverkehrbringer Müller-Licht
Gewicht 69,00 g	Stromart AC		Marke Müller-Licht
Gebindeverpackung	Frequenz Nominalwert 50 Hz		CE Kennzeichnung ja
Type Innerbox	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,88		Garantieprodukt 5 Jahre Garantiebedingungen
Barcode1 4004894851997			Lieferumfang Lotis Sensor Switch Tone 40 silver, Bedienungsanleitung, Montagematerial
Stück 2			
Abmessungen L=434 B=90 H=70 mm			
Transportverpackung			
Type Transportkarton			
Barcode1 4004894852000			
Stück 24			
Abmessungen L=450 B=285 H=370 mm			
		Leuchtdaten	
		Enthält verbaute LED ja	
		IP-Schutzart 44	
		Memoryfunktion ja	
		Schutzklasse II	