

LED-Spiegelleuchten Lotis Sensor Switch Tone 60 chrome



Artikelnummer:	20200187
Lichtfarbe:	neutralwhite 4500 K
Lichtstrom:	725 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel:	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	9,50 W
Energieverbrauch:	10 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: G
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	35000 h
Abmessungen:	595x38x56 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894852109
Charge:	EB1700800

Artikelnummer: **20200187**

Perfektes Licht im Badezimmer: Die LED-Leuchte Lotis Sensor Switch Tone 60 eignet sich dank IP44 perfekt als Spiegelleuchte im Badezimmer. Besonderes Highlight: Dank der SWITCH TONE-Technologie und des integrierten Sensors lässt sich die Lichtfarbe der Leuchte mit einer einfachen Handbewegung nicht nur ein- und ausschalten, sondern auch in 3 Stufen verändern. Variieren Sie so zwischen gemütlichem Entspannungslicht oder dem perfekten Schminklicht. Die Leuchte ist besonders montagefreundlich und hat eine Länge von 60 cm.

- In 3 Stufen per Sensor farbveränderliche LED-Spiegelleuchte: 3000 K / 4500 K / 6500 K inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Lichtfarbe
- Dank Schutzart IP44 zuverlässiger Schutz vor Fremdkörpern und Spritzwasser
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, chromfarbenes Gehäuse aus Kunststoff und Aluminium, schlisches Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	20200187	Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Barcode Verpackungseinheit	4004894852109	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50
Hersteller	Müller-Licht	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: G
Produktverpackung		Gewichteter Verbrauch	10 kWh/1000h
Type	Colorbox	Lebensdauer Nominalwert	35000 h
Barcode1	4004894852109	Leistungsaufnahme Nominalwert	9,50 W
Inhalt (Produkte)	1	Nom. Stromstärke	70 mA
Stück	1	Spannung Nominalwert	220-240 V
Abmessungen	L=61 B=40 H=630 mm	Stromart	AC
Gewicht	89,00 g	Frequenz Nominalwert	50 Hz
Gebindeverpackung		Verschiebungsfaktor ($\cos \varphi$)	0,88
Stück	2	Enthält verbaute LED	ja
Abmessungen	L=635 B=86 H=65 mm	IP-Schutzart	44
Transportverpackung		Schutzklasse	II
Barcode1	4004894852123		
Stück	24		
Abmessungen	L=650 B=280 H=290 mm		
Leuchtdaten			