

LED-Unterbauleuchten Arax 70 dico




Artikelnummer: **20300396**

Artikelnummer:	20300396
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	750 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	7 W
Energieverbrauch:	7 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	655x32x40 mm
Socket:	
Barcode:	4004894533299
Charge:	PO5752300473

Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Unterbauleuchte Arax 70 ist in allen Wohnbereichen einsetzbar und sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Die Leuchte hat eine Länge von 70 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- LED-Unterbauleuchte mit EIN/AUS-Schalter, einfache und schnelle Anbringung, aufrecht oder flach montierbar
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt
- Vielfältig einsetzbar, z.B. in der Küche, an Regalen oder Schränken

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante: 20300396C	Dimmbar mit externem Dimmer: nein	Farbkonsistenz initial: < 6	Länge/Tiefe: 655 mm
Barcode: 4004894533299	Elektrischer Leistungsfaktor: > 0,50	Farbwertanteil X: 0,370	Breite: 32 mm
EPREL-Referenznummer: 1529052	Gewichteter Verbrauch: 7 kWh/1000h	Farbwertanteil Y: 0,370	Höhe: 40 mm
Hersteller: Müller-Licht	Lebensdauer Nominalwert: 25000 h	Farbtemperatur: 4000 K	Gewicht: 227,00 g
Produktverpackung	Leistungsaufnahme Nominalwert: 7 W	Farbwiedergabeeigenschaft R9: ≥15	Produktarten
Type: Colorbox	Nom. Stromstärke: 60 mA	Farbwiedergabeeigenschaft Ra: ≥80	Frostung: Chemisch
Barcode1: 4004894533299	Spannung Nominalwert: 220-240 V	Lichtausbeute Nominalwert: 107 lm/W	Minimale Umgebungstemperatur: -10 °C
Inhalt (Produkte): 1	Stromart: AC	Lichtfarbe: neutralwhite	Maximale Umgebungstemperatur: 45 °C
Stück: 1	Frequenz Nominalwert: 50 Hz	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle: 750 lm	Modell (Technisch): LED-Unterbauleuchte
Abmessungen: L=746 B=52 H=37 mm	Verschiebungsfaktor (cos φ): 0,88	Stroboskopeffekt: 0,9	Nicht in Reflektoren betreiben: nein
Gewicht: 76,00 g		Spektrumbild: 	Inverkehrbringer: Müller-Licht
Gebindeverpackung		Leuchtendaten	Marke: Müller-Licht
Type: Innerbox		Enthält verbaute LED: ja	CE Kennzeichnung: ja
Barcode1: 4004894853007		IP-Schutzart: 20	
Stück: 2		Schutzklasse: II	
Abmessungen: L=753 B=62 H=87 mm			
Gewicht: 688 g			
Transportverpackung			
Type: Transportkarton			
Barcode1: 4004894853014			
Stück: 30			
Abmessungen: L=772 B=331 H=280 mm			
Gewicht: 660,90 g			