

LED-Unterbauleuchten Arax 70 dico



Artikelnummer: **20300396**

Artikelnummer:	20300396
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	7 W
Energieverbrauch:	7 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	655x32x40 mm
Socket:	
Barcode:	4004894533299
Charge:	PO5752300473

Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Unterbauleuchte Arax 70 ist in allen Wohnbereichen einsetzbar und sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Die Leuchte hat eine Länge von 70 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- LED-Unterbauleuchte mit EIN/AUS-Schalter, einfache und schnelle Anbringung, aufrecht oder flach montierbar
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt
- Vielfältig einsetzbar, z.B. in der Küche, an Regalen oder Schränken

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 20300396C	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 655 mm
Barcode 4004894533299	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,50	Farbwertanteil X 0,370	Breite 32 mm
EPREL-Referenznummer 1529052	Gewichteter Verbrauch 7 kWh/1000h	Farbwertanteil Y 0,370	Höhe 40 mm
Hersteller Müller-Licht	Lebensdauer Nominalwert 25000 h	Farbtemperatur 4000 K	Gewicht 227,00 g
Produktverpackung	Leistungsaufnahme Nominalwert 7 W	Farbwiedergabeeigenschaft R9 ≥15	Produktdaten
Type Colorbox	Nom. Stromstärke 60 mA	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80	Frostung Chemisch
Barcode1 4004894533299	Spannung Nominalwert 220-240 V	Lichtausbeute Nominalwert 107 lm/W	Minimale Umgebungstemperatur -10 °C
Inhalt (Produkte) 1	Stromart AC	Lichtfarbe neutralwhite	Maximale Umgebungstemperatur 45 °C
Stück 1	Frequenz Nominalwert 50 Hz	Stroboskopeffekt 0,9	Modell (Technisch) LED-Unterbauleuchte
Abmessungen L=746 B=52 H=37 mm	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,88	Spektrumbild 	Nicht in Reflektoren betreiben nein
Gewicht 310 g			Inverkehrbringer Müller-Licht
Gebindeverpackung			Marke Müller-Licht
Type Innerbox			CE Kennzeichnung ja
Barcode1 4004894853007			
Stück 2			
Abmessungen L=753 B=62 H=87 mm			
Gewicht 688 g			
Transportverpackung			
Type Transportkarton			
Barcode1 4004894853014			
Stück 30			
Abmessungen L=772 B=331 H=280 mm			
Gewicht 10920 g			
		Leuchtendaten	
		Enthält verbaute LED ja	
		IP-Schutzart 20	
		Schutzklasse II	