

LED-Unterbauleuchten Arax 70 dico




Artikelnummer:	20300396
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	750 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	7 W
Energieverbrauch:	7 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	655x32x40 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894533299
Charge:	P05752300473

Artikelnummer: **20300396**

Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Unterbauleuchte Arax 70 ist in allen Wohnbereichen einsetzbar und sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Die Leuchte hat eine Länge von 70 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- LED-Unterbauleuchte mit EIN/AUS-Schalter, einfache und schnelle Anbringung, aufrecht oder flach montierbar
 - Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
 - Sehr geringer Energieverbrauch
 - Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt
 - Vielfältig einsetzbar, z.B. in der Küche, an Regalen oder Schränken

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht		
Artikelvariante	20300396C	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	655 mm
Barcode	4004894533299	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50	Farbwertanteil X	0,370	Breite	32 mm
Verpackungseinheit		Gewichteter Verbrauch	7 kWh/1000h	Farbwertanteil Y	0,370	Höhe	40 mm
EPREL-Referenznummer	1529052	Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	227,00 g
Hersteller	Müller-Licht	Leistungsaufnahme Nominalwert	7 W	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥15	Produktdaten	
Produktverpackung		Nom. Stromstärke	60 mA	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Frostung	Chemisch
Type	Colorbox	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtausbeute Nominalwert	107 lm/W	Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Barcode1	4004894533299	Stromart	AC	Lichtfarbe	neutralwhite	Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Inhalt (Produkte)	1	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	750 lm	Modell (Technisch)	LED-Unterbauleuchte
Stück	1	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,88	Stroboskopeneffekt	0,9	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Abmessungen	L=746 B=52 H=37 mm			Spektrumbild		Inverkehrbringer	Müller-Licht
Gewicht	76,00 g					Marke	Müller-Licht
Gebindeverpackung						CE Kennzeichnung	ja
Type	Innerbox						
Barcode1	4004894853007						
Stück	2						
Abmessungen	L=753 B=62 H=87 mm						
Gewicht	688 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4004894853014						
Stück	30						
Abmessungen	L=772 B=331 H=280 mm						
Gewicht	660,90 g						
Leuchtdaten							
		Enthält verbaute LED	ja				
		IP-Schutztart	20				
		Schutzklasse	II				