

## LED-Unterbauleuchten Arax 100 dico



Artikelnummer:	20300397
Lichtfarbe:	<b>neutralwhite 4000 K</b>
Lichtstrom:	<b>1200 lm</b>
Abstrahl-/Halbwertswinkel:	
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V AC 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>11 W</b>
Energieverbrauch:	<b>11 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>988x32x40 mm</b>
Sockel:	
Barcode:	<b>4004894533305</b>
Charge:	<b>PO5752300473</b>

Artikelnummer: **20300397**

Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Unterbauleuchte Arax 100 ist in allen Wohnbereichen einsetzbar und sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Die Leuchte hat eine Länge von 100 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- LED-Unterbauleuchte mit EIN/AUS-Schalter, einfache und schnelle Anbringung, aufrecht oder flach montierbar
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt
- Vielfältig einsetzbar, z.B. in der Küche, an Regalen oder Schränken

## DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht			
Artikelvariante	20300397C		Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Länge/Tiefe	988 mm		
Barcode	4004894533305		Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50	Breite	32 mm		
Verpackungseinheit			Gewichteter Verbrauch	11 kWh/1000h	Höhe	40 mm		
EPREL-Referenznummer	1529083		Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Gewicht	306,00 g		
Hersteller	Müller-Licht		Leistungsaufnahme Nominalwert	11 W	Produktdaten			
Produktverpackung			Nom. Stromstärke	95 mA	Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C		
Type	Colorbox		Spannung Nominalwert	220-240 V	Maximale Umgebungstemperatur	45 °C		
Barcode1	4004894533305		Stromart	AC	Modell (Technisch)	LED-Unterbauleuchte		
Inhalt (Produkte)	1		Frequenz Nominalwert	50 Hz	Nicht in Reflektoren betreiben	nein		
Stück	1		Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,88	Inverkehrbringer	Müller-Licht		
Abmessungen	L=1081 B=53 H=37 mm							
Gewicht	385 g							
Gebindeverpackung								
Type	Innerbox							
Barcode1	4004894853021							
Stück	2							
Abmessungen	L=1092 B=64 H=88 mm							
Gewicht	866 g							
Transportverpackung								
Type	Transportkarton							
Barcode1	4004894853038							
Stück	20							
Abmessungen	L=1108 B=328 H=186 mm							
Gewicht	694,60 g							
Leuchtdaten								
Enthält verbaute LED	ja							
IP-Schutzzart	20							
Schutzklasse	II							
Spektrumbild								