

## LED-Unterbauleuchten Arax 100 dico




Artikelnummer: **20300397**

Artikelnummer:	20300397
Lichtfarbe:	<b>neutralwhite 4000 K</b>
Lichtstrom:	<b>1200 lm</b>
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V AC 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>11 W</b>
Energieverbrauch:	<b>11 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>988x32x40 mm</b>
Sockel:	
Barcode:	<b>4004894533305</b>
Charge:	<b>PO5752300473</b>

Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Unterbauleuchte Arax 100 ist in allen Wohnbereichen einsetzbar und sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Die Leuchte hat eine Länge von 100 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- LED-Unterbauleuchte mit EIN/AUS-Schalter, einfache und schnelle Anbringung, aufrecht oder flach montierbar
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt
- Vielfältig einsetzbar, z.B. in der Küche, an Regalen oder Schränken

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante: 20300397C	Dimmbar mit externem Dimmer: nein	Farbkonsistenz initial: < 6	Länge/Tiefe: 988 mm
Barcode: 4004894533305	Elektrischer Leistungsfaktor: > 0,50	Farbwertanteil X: 0,370	Breite: 32 mm
EPREL-Referenznummer: 1529083	Gewichteter Verbrauch: 11 kWh/1000h	Farbwertanteil Y: 0,370	Höhe: 40 mm
Hersteller: Müller-Licht	Lebensdauer Nominalwert: 25000 h	Farbtemperatur: 4000 K	Gewicht: 306,00 g
<b>Produktverpackung</b>	Leistungsaufnahme Nominalwert: 11 W	Farbwiedergabeeigenschaft R9: ≥15	<b>Produktdaten</b>
Type: Colorbox	Nom. Stromstärke: 95 mA	Farbwiedergabeeigenschaft Ra: ≥80	Minimale Umgebungstemperatur: -10 °C
Barcode1: 4004894533305	Spannung Nominalwert: 220-240 V	Lichtausbeute Nominalwert: 109 lm/W	Maximale Umgebungstemperatur: 45 °C
Inhalt (Produkte): 1	Stromart: AC	Lichtfarbe: neutralwhite	Modell (Technisch): LED-Unterbauleuchte
Stück: 1	Frequenz Nominalwert: 50 Hz	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle: 1200 lm	Nicht in Reflektoren betreiben: nein
Abmessungen: L=1081 B=53 H=37 mm	Verschiebungsfaktor (cos φ): 0,88	Stroboskopeffekt: 0,9	Inverkehrbringer: Müller-Licht
Gewicht: 385 g		Spektrumbild: 	
<b>Gebindeverpackung</b>		<b>Leuchtendaten</b>	
Type: Innerbox		Enthält verbaute LED: ja	
Barcode1: 4004894853021		IP-Schutzart: 20	
Stück: 2		Schutzklasse: II	
Abmessungen: L=1092 B=64 H=88 mm			
Gewicht: 866 g			
<b>Transportverpackung</b>			
Type: Transportkarton			
Barcode1: 4004894853038			
Stück: 20			
Abmessungen: L=1108 B=328 H=186 mm			
Gewicht: 694,60 g			