

## LED-Unterbauleuchten Arax 100 dico




Artikelnummer: **20300397**

Artikelnummer:	20300397
Lichtfarbe:	<b>neutralwhite 4000 K</b>
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V AC 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>11 W</b>
Energieverbrauch:	<b>11 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>988x32x40 mm</b>
Sockel:	
Barcode:	<b>4004894533305</b>
Charge:	<b>PO5752300473</b>

Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Unterbauleuchte Arax 100 ist in allen Wohnbereichen einsetzbar und sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Die Leuchte hat eine Länge von 100 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- LED-Unterbauleuchte mit EIN/AUS-Schalter, einfache und schnelle Anbringung, aufrecht oder flach montierbar
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt
- Vielfältig einsetzbar, z.B. in der Küche, an Regalen oder Schränken

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 20300397C	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 988 mm
Barcode 4004894533305	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,50	Farbwertanteil X 0,370	Breite 32 mm
EPREL-Referenznummer 1529083	Gewichteter Verbrauch 11 kWh/1000h	Farbwertanteil Y 0,370	Höhe 40 mm
Hersteller Müller-Licht	Lebensdauer Nominalwert 25000 h	Farbtemperatur 4000 K	Gewicht 306,00 g
<b>Produktverpackung</b>	Leistungsaufnahme Nominalwert 11 W	Farbwiedergabeeigenschaft R9 ≥15	<b>Produktdaten</b>
Type Colorbox	Nom. Stromstärke 95 mA	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80	Minimale Umgebungstemperatur -10 °C
Barcode1 4004894533305	Spannung Nominalwert 220-240 V	Lichtausbeute Nominalwert 109 lm/W	Maximale Umgebungstemperatur 45 °C
Inhalt (Produkte) 1	Stromart AC	Lichtfarbe neutralwhite	Modell (Technisch) LED-Unterbauleuchte
Stück 1	Frequenz Nominalwert 50 Hz	Stroboskopeffekt 0,9	Nicht in Reflektoren betreiben nein
Abmessungen L=1081 B=53 H=37 mm	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,88	Spektrumbild 	Inverkehrbringer Müller-Licht
Gewicht 385 g			
<b>Gebindeverpackung</b>		<b>Leuchtendaten</b>	
Type Innerbox		Enthält verbaute LED ja	
Barcode1 4004894853021		IP-Schutzart 20	
Stück 2		Schutzklasse II	
Abmessungen L=1092 B=64 H=88 mm			
Gewicht 866 g			
<b>Transportverpackung</b>			
Type Transportkarton			
Barcode1 4004894853038			
Stück 20			
Abmessungen L=1108 B=328 H=186 mm			
Gewicht 9360 g			