MÜLLER LICHT

Artikelnummer: **20300398**

LED-Unterbauleuchten Arax 130 dico

Artikelnummer:	20300398
Lichtfarbe:	**neutralwhite 4000 K**
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	**220-240 V AC 50 Hz**
Leistungsaufnahme:	**14 W**
Energieverbrauch:	**14 kWh/1000h**
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	**nein**
Lebensdauer:	**25000 h**
Abmessungen:	**1288x32x40 mm**
Sockel:	
Barcode:	**4004894533312**
Charge:	*PO5752100635*

Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Unterbauleuchte Arax 130 ist in allen Wohnbereichen einsetzbar und sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Die Leuchte hat eine Länge von 130 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- LED-Unterbauleuchte mit EIN/AUS-Schalter, einfache und schnelle Anbringung, aufrecht oder flach montierbar
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt
- Vielfältig einsetzbar, z.B. in der Küche, an Regalen oder Schränken

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	20300398C
Barcode Verpackungseinheit	4004894533312
Hersteller	Müller-Licht
Produktverpackung	
Type	Colorbox
Barcode1	4004894533312
Inhalt (Produkte)	1
Stück	1
Abmessungen	L=1373 B=55 H=36 mm
Gewicht	134,00 g
Gebindeverpackung	
Type	Innerbox
Barcode1	4004894853045
Stück	2
Abmessungen	L=1385 B=66 H=78 mm
Transportverpackung	
Type	Transportkarton
Barcode1	4004894853052
Stück	20
Abmessungen	L=1393 B=331 H=182 mm
Gewicht	850,00 g

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50
Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F
Gewichteter Verbrauch	14 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	25000 h
Leistungsaufnahme Nominalwert	14 W
Nom. Stromstärke	115 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	50 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,88

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,374
Farbwertanteil Y	0,374
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥15
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Lichtausbeute Nominalwert	107 lm/W
Lichtfarbe	neutralwhite
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	1500 lm
Stroboskopeffekt	0,9
Spektrumbild	

Leuchtendaten	
Enthält verbaute LED	ja
IP-Schutzart	20
Schutzklasse	II

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	1288 mm
Breite	32 mm
Höhe	40 mm
Gewicht	388,00 g
Produktdaten	
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Modell (Technisch)	LED-Unterbauleuchte
Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
CE Kennzeichnung	ja
Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen