

LED-Unterbauleuchten Arax 130 dico




Artikelnummer: **20300398**

Artikelnummer:	20300398
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	14 W
Energieverbrauch:	14 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	1288x32x40 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894533312
Charge:	PO5751800297

Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Unterbauleuchte Arax 130 ist in allen Wohnbereichen einsetzbar und sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Die Leuchte hat eine Länge von 130 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- LED-Unterbauleuchte mit EIN/AUS-Schalter, einfache und schnelle Anbringung, aufrecht oder flach montierbar
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt
- Vielfältig einsetzbar, z.B. in der Küche, an Regalen oder Schränken

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20300398	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	1288 mm
Barcode	4004894533312			Farbwertanteil X	0,374	Breite	32 mm
Verpackungseinheit		Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50	Farbwertanteil Y	0,374	Höhe	40 mm
Hersteller	Müller-Licht	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	405,00 g
Produktverpackung		Gewichteter Verbrauch	14 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥15	Produktdaten	
Type	Colorbox	Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Barcode1	4004894533312	Leistungsaufnahme Nominalwert	14 W	Lichtausbeute Nominalwert	100 lm/W	Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Inhalt (Produkte)	1	Nom. Stromstärke	115 mA	Lichtfarbe	neutralwhite	Modell (Technisch)	LED-Unterbauleuchte
Stück	1	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	1400 lm	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Abmessungen	L=1340 B=54 H=41 mm	Stromart	AC	Spektrumbild		Inverkehrbringer	Müller-Licht
Gewicht	148,00 g	Frequenz Nominalwert	50 Hz			Marke	Müller-Licht
Gebindeverpackung		Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,88			CE Kennzeichnung	ja
Stück	2					Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen
Abmessungen	L=1350 B=67 H=95 mm					Lieferumfang	Arax 130 dico, Bedienungsanleitung, Montagematerial
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4004894853052						
Stück	20						
Abmessungen	L=1370 B=360 H=205 mm						
Gewicht	1200,00 g						
Leuchtdaten							
Enthält verbaute LED	ja						
IP-Schutzart	20						
Memoryfunktion	nein						
Schutzklasse	II						