

LED-Wand- und Deckenleuchten Basic 1/60 white



Artikelnummer: **20300516**

Artikelnummer:	20300516
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	1600 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel:	160 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	15 W
Energieverbrauch:	15 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: F
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	600x60 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894849482
Charge:	P05752100929

Egal ob im Keller oder in der Werkstatt: Die energiesparende, einflammige LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 1 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist aufgrund der voneinander trennbaren Gehäuseteile und dem integrierten Kabelkanal besonders einfach zu montieren. Die Leuchte hat eine Länge von 60 cm.

- LED-Wand- und Deckenleuchte, 1-flammig
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt, geschütztes EU-Design

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20300516D		Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Länge/Tiefe	600 mm
Barcode	4004894849482		Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50	Breite	60 mm
Verpackungseinheit			Energieeffizienzklasse	enthaltene Lichtquelle	Höhe	60 mm
EPREL-Referenznummer	1529195		Gewichteter Verbrauch	15 kWh/1000h	Gewicht	578,00 g
Hersteller	Müller-Licht		Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Produktdaten	
Produktverpackung			Leistungsaufnahme Nominalwert	15 W	Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Type	Colorbox		Nom. Stromstärke	65 mA	Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Barcode1	4004894849482		Spannung Nominalwert	220-240 V	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Inhalt (Produkte)	1		Stromart	AC	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Stück	1		Frequenz Nominalwert	50 Hz	Marke	Müller-Licht
Abmessungen	L=638 B=68 H=67 mm		Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,88	CE Kennzeichnung	ja
Gewicht	104,00 g				Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen
Gebindeverpackung						
Type	Innerbox					
Barcode1	4004894851508					
Stück	2					
Abmessungen	L=643 B=141 H=71 mm					
Gewicht	1465 g					
Transportverpackung						
Type	Transportkarton					
Barcode1	4004894851515					
Stück	12					
Abmessungen	L=656 B=440 H=176 mm					
Gewicht	9440 g					
Leuchtdaten						
Enthält verbaute LED	ja					
IP-Schutzzart	20					
Schutzklasse	I					
Spektrumbild						