

## LED-Wand- und Deckenleuchten Basic 1/60 white



Artikelnummer: **20300516**

Artikelnummer:	20300516
Lichtfarbe:	<b>neutralwhite 4000 K</b>
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	<b>160 °</b>
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V AC 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>15 W</b>
Energieverbrauch:	<b>15 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>600x60 mm</b>
Socket:	
Barcode:	<b>4004894849482</b>
Charge:	<b>PO5752100929</b>

Egal ob im Keller, in der Werkstatt oder im Außenbereich: Die energiesparende, einflamige LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 1 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist aufgrund der voneinander trennbaren Gehäuseteile und dem integrierten Kabelkanal besonders einfach zu montieren. Die Leuchte hat eine Länge von 60 cm.

- LED-Wand- und Deckenleuchte, 1-flamig
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt, geschütztes EU-Design

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20300516D	nein	< 6	600 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4004894849482	> 0,50	0,380	60 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Farbwertanteil Y	Höhe
	Lichtquelle mit EEK: F	0,380	60 mm
EPREL-Referenznummer	Gewichteter Verbrauch	Farbtemperatur	Gewicht
1529195	15 kWh/1000h	4000 K	578,00 g
Hersteller	Lebensdauer Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft R9	
Müller-Licht	25000 h	≥15	<b>Produkt Daten</b>
<b>Produktverpackung</b>	Leistungsaufnahme Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	Minimale Umgebungstemperatur
Type	15 W	≥80	-10 °C
Colorbox	Nom. Stromstärke	Abstrahl-/Halbwertswinkel	Maximale Umgebungstemperatur
	65 mA	160 °	45 °C
Barcode1	Spannung Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	Nicht in Reflektoren betreiben
4004894849482	220-240 V	107 lm/W	nein
Inhalt (Produkte)	Stromart	Lichtfarbe	Inverkehrbringer
1	AC	neutralwhite	Müller-Licht
Stück	Frequenz Nominalwert	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	Marke
1	50 Hz	1600 lm	Müller-Licht
Abmessungen	Verschiebungsfaktor (cos φ)	Spitzenlichtstärke	CE Kennzeichnung
L=638 B=68 H=67 mm	0,88	305 cd	ja
Gewicht		Stroboskopeffekt	Garantieprodukt
104,00 g		0,9	5 Jahre
<b>Gebindeverpackung</b>		Spektrumbild	<a href="#">Garantiebedingungen</a>
Type			
Innerbox			
Barcode1			
4004894851508			
Stück			
2			
Abmessungen			
L=643 B=141 H=71 mm			
Gewicht			
1465 g			
<b>Transportverpackung</b>			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4004894851515			
Stück			
12			
Abmessungen			
L=656 B=440 H=176 mm			
Gewicht			
9440 g			
		<b>Leuchtendaten</b>	
		Enthält verbaute LED	ja
		IP-Schutzart	20
		Schutzklasse	I