

LED-Wand- und Deckenleuchten Basic 1/60




Artikelnummer: **20300516**

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer: | 20300516 |
| Lichtfarbe: | neutralwhite 4000 K |
| Lichtstrom: | 1600 lm |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel | 160 ° |
| Spannung/Stromart: | 75 V AC 50 Hz |
| Leistungsaufnahme: | 15 W |
| Energieverbrauch: | 15 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse: | Lichtquelle mit EEK: F |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | nein |
| Lebensdauer: | 25000 h |
| Abmessungen: | 600x60 mm |
| Socket: | |
| Barcode: | 4004894849482 |
| Charge: | PO5752400333 |

Egal ob im Keller oder in der Werkstatt: Die energiesparende, einflammige LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 1 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist aufgrund der voneinander trennbaren Gehäuseteile und dem integrierten Kabelkanal besonders einfach zu montieren. Die Leuchte hat eine Länge von 60 cm.

- LED-Wand- und Deckenleuchte, 1-flammig
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt, geschütztes EU-Design

DATENBLATT

| Artikel | Elektrische Daten | Lichttechnische Daten | Produktmaße + Gewicht |
|---|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Artikelvariante | 20300516D | Farbkonsistenz initial | < 6 |
| Barcode | 4004894849482 | Farbwertanteil X | 0,380 |
| Verpackungseinheit | | Farbwertanteil Y | 0,380 |
| EPREL-Referenznummer | 1529195 | Farbtemperatur | 4000 K |
| Hersteller | Müller-Licht | Farbwiedergabeeigenschaft R9 | ≥15 |
| Produktverpackung | | Farbwiedergabeeigenschaft Ra | ≥80 |
| Type | Colorbox | Abstrahl-/Halbwertswinkel | 160 ° |
| Barcode1 | 4004894849482 | Lichtausbeute Nominalwert | 107 lm/W |
| Inhalt (Produkte) | 1 | Lichtfarbe | neutralwhite |
| Stück | 1 | Lichtstrom enthaltene Lichtquelle | 1600 lm |
| Abmessungen | L=638 B=68 H=67 mm | Spitzenlichtstärke | 305 cd |
| Gewicht | 688,00 g | Stroboskopeffekt | 0,9 |
| Gebindeverpackung | | Spektrumbild |  |
| Type | Innerbox | Leuchtendaten | |
| Barcode1 | 4004894851508 | Enthält verbaute LED | ja |
| Stück | 2 | IP-Schutzart | 20 |
| Abmessungen | L=643 B=141 H=71 mm | Schutzklasse | I |
| Gewicht | 1465,00 g | | |
| Transportverpackung | | | |
| Type | Transportkarton | | |
| Barcode1 | 4004894851515 | | |
| Stück | 12 | | |
| Abmessungen | L=656 B=440 H=176 mm | | |
| Gewicht | 9440,00 g | | |
| Elektrische Daten | | | |
| Dimmbar mit externem Dimmer | nein | | |
| Elektrischer Leistungsfaktor | > 0,50 | | |
| Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle | Lichtquelle mit EEK: F | | |
| Gewichteter Verbrauch | 15 kWh/1000h | | |
| Lebensdauer Nominalwert | 25000 h | | |
| Lebensdauerfaktor LED/OLED | 90,00 | | |
| Leistungsaufnahme Nominalwert | 15 W | | |
| Nom. Stromstärke | 65 mA | | |
| Spannung Nominalwert | 75 V | | |
| Stromart | AC | | |
| Frequenz Nominalwert | 50 Hz | | |
| Verschiebungsfaktor (cos φ) | 0,88 | | |
| Produktmaße + Gewicht | | | |
| Länge/Tiefe | 600 mm | | |
| Breite | 60 mm | | |
| Höhe | 60 mm | | |
| Gewicht | 642,00 g | | |
| Produktarten | | | |
| Minimale Umgebungstemperatur | -10 °C | | |
| Maximale Umgebungstemperatur | 45 °C | | |
| Nicht in Reflektoren betreiben | nein | | |
| Inverkehrbringer | Müller-Licht | | |
| Marke | Müller-Licht | | |
| CE Kennzeichnung | ja | | |
| Lieferumfang | 2x Schrauben, 2x Dübeln | | |