

LED-Wand- und Deckenleuchten Basic 1/60




Artikelnummer: **20300516**

Artikelnummer:	20300516
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	160 °
Spannung/Stromart:	75 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	15 W
Energieverbrauch:	15 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	600x60 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894849482
Charge:	PO5752500263

Egal ob im Keller oder in der Werkstatt: Die energiesparende, einflammige LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 1 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist aufgrund der voneinander trennbaren Gehäuseteile und dem integrierten Kabelkanal besonders einfach zu montieren. Die Leuchte hat eine Länge von 60 cm.

- LED-Wand- und Deckenleuchte, 1-flammig
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt, geschütztes EU-Design

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20300516D	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	600 mm
Barcode	4004894849482			Farbwertanteil X	0,380	Breite	60 mm
Verpackungseinheit		Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50	Farbwertanteil Y	0,380	Höhe	60 mm
EPREL-Referenznummer	1529195	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	642,00 g
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch	15 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥15	Produktdaten	
Produktverpackung		Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Type	Colorbox	Lebensdauerfaktor LED/OLED	90,00	Abstrahl-/Halbwertswinkel	160 °	Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Barcode1	4004894849482	Leistungsaufnahme Nominalwert	15 W	Lichtausbeute Nominalwert	107 lm/W	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Inhalt (Produkte)	1	Nom. Stromstärke	65 mA	Lichtfarbe	neutralwhite	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Stück	1	Spannung Nominalwert	75 V	Spitzenlichtstärke	305 cd	Marke	Müller-Licht
Abmessungen	L=638 B=68 H=67 mm	Stromart	AC	Stroboskopeffekt	0,9	CE Kennzeichnung	ja
Gewicht	688,00 g	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Spektrumbild		Lieferumfang	2x Schrauben, 2x Dübeln
Gebindeverpackung		Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,88				
Type	Innerbox						
Barcode1	4004894851508						
Stück	2						
Abmessungen	L=643 B=141 H=71 mm						
Gewicht	1465,00 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4004894851515						
Stück	12						
Abmessungen	L=656 B=440 H=176 mm						
Gewicht	9440,00 g						
Leuchtendaten							
Enthält verbaute LED	ja						
IP-Schutzart	20						
Schutzklasse	I						