

LED-Wand- und Deckenleuchten Basic 1/90




Artikelnummer: **20300517**

Artikelnummer:	20300517
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	20 W
Energieverbrauch:	20 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	900x60 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894849499
Charge:	PO5752400043

Egal ob im Keller oder in der Werkstatt: Die energiesparende, einflammige LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 1 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist aufgrund der voneinander trennbaren Gehäuseteile und dem integrierten Kabelkanal besonders einfach zu montieren. Die Leuchte hat eine Länge von 90 cm.

- LED-Wand- und Deckenleuchte, 1-flammig
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt, geschütztes EU-Design

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 20300517D	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 900 mm
Barcode 4004894849499	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,50	Farbwertanteil X 0,380	Breite 60 mm
EPREL-Referenznummer 1529214	Gewichteter Verbrauch 20 kWh/1000h	Farbwertanteil Y 0,380	Höhe 60 mm
Hersteller Müller-Licht	Lebensdauer Nominalwert 25000 h	Farbtemperatur 4000 K	Gewicht 798,00 g
Produktverpackung	Leistungsaufnahme Nominalwert 20 W	Farbwiedergabeeigenschaft R9 ≥15	Produktdaten
Type Colorbox	Nom. Stromstärke 90 mA	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80	Beleuchtungstechnologie LED
Barcode1 4004894849499	Spannung Nominalwert 220-240 V	Lichtausbeute Nominalwert 105 lm/W	Minimale Umgebungstemperatur -10 °C
Inhalt (Produkte) 1	Stromart AC	Lichtfarbe neutralwhite	Maximale Umgebungstemperatur 45 °C
Stück 1	Frequenz Nominalwert 50 Hz	Lichtstromerhalt LED/OLED 0,93	Nicht in Reflektoren betreiben nein
Abmessungen L=70 B=67 H=936 mm	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,88	Stroboskopeffekt 0,4	Inverkehrbringer Müller-Licht
Gewicht 999 g		Spektrumbild 	Marke Müller-Licht
Gebindeverpackung			CE Kennzeichnung ja
Type Innerbox			
Barcode1 4004894851522			
Stück 2			
Abmessungen L=945 B=144 H=78 mm			
Gewicht 2138 g			
Transportverpackung			
Type Transportkarton			
Barcode1 4004894851539			
Stück 12			
Abmessungen L=964 B=448 H=177 mm			
Gewicht 13657 g			
		Leuchtendaten	
		Enthält verbaute LED ja	
		IP-Schutzart 20	
		Schutzklasse I	