

LED-Wand- und Deckenleuchten Basic 1/90



Artikelnummer: **20300517**

Artikelnummer:	20300517
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	2100 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel:	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	20 W
Energieverbrauch:	20 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: F
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	900x60 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894849499
Charge:	PO5752400043

Egal ob im Keller oder in der Werkstatt: Die energiesparende, einflammige LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 1 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist aufgrund der voneinander trennbaren Gehäuseteile und dem integrierten Kabelkanal besonders einfach zu montieren. Die Leuchte hat eine Länge von 90 cm.

- LED-Wand- und Deckenleuchte, 1-flammig
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt, geschütztes EU-Design

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20300517D		Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Länge/Tiefe	900 mm
Barcode	4004894849499		Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50	Breite	60 mm
Verpackungseinheit			Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F	Höhe	60 mm
EPREL-Referenznummer	1529214		Gewichteter Verbrauch	20 kWh/1000h	Gewicht	822,00 g
Hersteller	Müller-Licht		Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Produktdaten	
Produktverpackung			Lebensdauerfaktor	0,96	Beleuchtungstechnologie	LED
Type	Colorbox		Leistungsaufnahme Nominalwert	20 W	Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
Barcode1	4004894849499		Nom. Stromstärke	90 mA	Vernetzte Lichtquelle	nein
Inhalt (Produkte)	1		Spannung Nominalwert	220-240 V	Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Stück	1		Stromart	AC	Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Abmessungen	L=70 B=67 H=936 mm		Frequenz Nominalwert	50 Hz	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Gewicht	999,00 g		Verschiebungsfaktor ($\cos \phi$)	0,88	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Gebindeverpackung			Leuchtdaten		Marke	Müller-Licht
Type	Innerbox		Enthält verbaute LED	ja	CE Kennzeichnung	ja
Barcode1	4004894851522		IP-Schutzzart	20		
Stück	2		Schutzklasse	I		
Abmessungen	L=945 B=144 H=78 mm					
Gewicht	2138 g					
Transportverpackung						
Type	Transportkarton					
Barcode1	4004894851539					
Stück	12					
Abmessungen	L=964 B=448 H=177 mm					
Gewicht	13657 g					

