

LED-Wand- und Deckenleuchten Basic 1/90




Artikelnummer: **20300517**

Artikelnummer:	20300517
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	2100 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	20 W
Energieverbrauch:	20 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	900x60 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894849499
Charge:	PO5752400728

Egal ob im Keller oder in der Werkstatt: Die energiesparende, einflammige LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 1 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist aufgrund der voneinander trennbaren Gehäuseteile und dem integrierten Kabelkanal besonders einfach zu montieren. Die Leuchte hat eine Länge von 90 cm.

- LED-Wand- und Deckenleuchte, 1-flammig
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt, geschütztes EU-Design

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante: 20300517D	Dimmbar mit externem Dimmer: nein	Farbkonsistenz initial: < 6	Länge/Tiefe: 900 mm
Barcode: 4004894849499	Elektrischer Leistungsfaktor: > 0,50	Farbwertanteil X: 0,380	Breite: 60 mm
EPREL-Referenznummer: 1529214	Gewichteter Verbrauch: 20 kWh/1000h	Farbwertanteil Y: 0,380	Höhe: 60 mm
Hersteller: Müller-Licht	Lebensdauer Nominalwert: 25000 h	Farbtemperatur: 4000 K	Gewicht: 798,00 g
Produktverpackung	Leistungsaufnahme Nominalwert: 20 W	Farbwiedergabeeigenschaft R9: ≥15	Produktarten
Type: Colorbox	Nom. Stromstärke: 90 mA	Farbwiedergabeeigenschaft Ra: ≥80	Beleuchtungstechnologie: LED
Barcode1: 4004894849499	Spannung Nominalwert: 220-240 V	Lichtausbeute Nominalwert: 105 lm/W	Minimale Umgebungstemperatur: -10 °C
Inhalt (Produkte): 1	Stromart: AC	Lichtfarbe: neutralwhite	Maximale Umgebungstemperatur: 45 °C
Stück: 1	Frequenz Nominalwert: 50 Hz	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle: 2100 lm	Nicht in Reflektoren betreiben: nein
Abmessungen: L=70 B=67 H=936 mm	Verschiebungsfaktor (cos φ): 0,88	Lichtstromerhalt LED/OLED: 0,93	Inverkehrbringer: Müller-Licht
Gewicht: 999,00 g		Stroboskopeffekt: 0,4	Marke: Müller-Licht
Gebindeverpackung		Spektrumbild: 	CE Kennzeichnung: ja
Type: Innerbox			
Barcode1: 4004894851522			
Stück: 2			
Abmessungen: L=945 B=144 H=78 mm			
Gewicht: 2138,00 g			
Transportverpackung			
Type: Transportkarton			
Barcode1: 4004894851539			
Stück: 12			
Abmessungen: L=964 B=448 H=177 mm			
Gewicht: 13657,00 g			
		Leuchtendaten	
		Enthält verbaute LED: ja	
		IP-Schutzart: 20	
		Schutzklasse: I	