

LED-Wand- und Deckenleuchten Basic 1/120 white




Artikelnummer: **20300518**

Artikelnummer:	20300518
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	160 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	30 W
Energieverbrauch:	30 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	1200x60 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894849505
Charge:	PO5752300356

Egal ob im Keller, in der Werkstatt oder im Außenbereich: Die energiesparende, einflammiige LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 1 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist aufgrund der voneinander trennbaren Gehäuseteile und dem integrierten Kabelkanal besonders einfach zu montieren. Die Leuchte hat eine Länge von 120 cm.

- LED-Wand- und Deckenleuchte, 1-flammiig
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt, geschütztes EU-Design

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Farbwertanteil Y	Höhe
EPREL-Referenznummer	Gewichteter Verbrauch	Farbtemperatur	Gewicht
Hersteller	Lebensdauer Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft R9	Produktarten
Produktverpackung	Leistungsaufnahme Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	Minimale Umgebungstemperatur
Type	Nom. Stromstärke	Abstrahl-/Halbwertswinkel	Maximale Umgebungstemperatur
Barcode1	Spannung Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	Nicht in Reflektoren betreiben
Inhalt (Produkte)	Stromart	Lichtfarbe	Inverkehrbringer
Stück	Frequenz Nominalwert	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	Marke
Abmessungen	Verschiebungsfaktor (cos ϕ)	Spitzenlichtstärke	Garantieprodukt
Gewicht		Stroboskopeffekt	
Gebindeverpackung		Spektrumbild	
Type			
Barcode1		Leuchtdaten	
Stück		Enthält verbaute LED	
Abmessungen		IP-Schutzart	
Gewicht		Schutzklasse	