

LED-Wand- und Deckenleuchten Basic 1/120 white




Artikelnummer: **20300518**

Artikelnummer:	20300518
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	160 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	30 W
Energieverbrauch:	30 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	1200x60 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894849505
Charge:	PO5752300356

Egal ob im Keller oder in der Werkstatt: Die energiesparende, einflammige LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 1 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist aufgrund der voneinander trennbaren Gehäuseteile und dem integrierten Kabelkanal besonders einfach zu montieren. Die Leuchte hat eine Länge von 120 cm.

- LED-Wand- und Deckenleuchte, 1-flammig
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt, geschütztes EU-Design

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante: 20300518D	Dimmbar mit externem Dimmer: nein	Farbkonsistenz initial: < 6	Länge/Tiefe: 1200 mm
Barcode: 4004894849505	Elektrischer Leistungsfaktor: > 0,90	Farbwertanteil X: 0,374	Breite: 60 mm
EPREL-Referenznummer: 1529317	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle: Lichtquelle mit EEK: F	Farbwertanteil Y: 0,374	Höhe: 60 mm
Hersteller: Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch: 30 kWh/1000h	Farbtemperatur: 4000 K	Gewicht: 1100,00 g
Produktverpackung	Lebensdauer Nominalwert: 25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft R9: ≥15	Produktarten
Type: Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert: 30 W	Farbwiedergabeeigenschaft Ra: ≥80	Minimale Umgebungstemperatur: -10 °C
Barcode1: 4004894849505	Nom. Stromstärke: 137 mA	Abstrahl-/Halbwertswinkel: 160 °	Maximale Umgebungstemperatur: 45 °C
Inhalt (Produkte): 1	Spannung Nominalwert: 220-240 V	Lichtausbeute Nominalwert: 107 lm/W	Nicht in Reflektoren betreiben: nein
Stück: 1	Stromart: AC	Lichtfarbe: neutralwhite	Inverkehrbringer: Müller-Licht
Abmessungen: L=68 B=66 H=1233 mm	Frequenz Nominalwert: 50 Hz	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle: 3200 lm	Marke: Müller-Licht
Gewicht: 201,00 g	Verschiebungsfaktor (cos φ): 0,62	Spitzenlichtstärke: 600 cd	Garantieprodukt: 5 Jahre Garantiebedingungen
Gebindeverpackung		Stroboskopeffekt: 0,4	
Type: Innerbox		Spektrumbild: 	
Barcode1: 4004894851546			
Stück: 2			
Abmessungen: L=1240 B=141 H=76 mm			
Transportverpackung			
Type: Transportkarton			
Barcode1: 4004894851553			
Stück: 12			
Abmessungen: L=1254 B=439 H=175 mm			
Gewicht: 1000,00 g			
		Leuchtdaten	
		Enthält verbaute LED: ja	
		IP-Schutzart: 20	
		Schutzklasse: I	