

LED-Wand- und Deckenleuchten Basic 1/120 white




Artikelnummer: **20300518**

Artikelnummer:	20300518
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	160 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	30 W
Energieverbrauch:	30 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	1200x60 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894849505
Charge:	PO5752300356

Egal ob im Keller oder in der Werkstatt: Die energiesparende, einflammige LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 1 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist aufgrund der voneinander trennbaren Gehäuseteile und dem integrierten Kabelkanal besonders einfach zu montieren. Die Leuchte hat eine Länge von 120 cm.

- LED-Wand- und Deckenleuchte, 1-flammig
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt, geschütztes EU-Design

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20300518D	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	1200 mm
Barcode	4004894849505			Farbwertanteil X	0,374	Breite	60 mm
Verpackungseinheit		Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,90	Farbwertanteil Y	0,374	Höhe	60 mm
EPREL-Referenznummer	1529317	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	1100,00 g
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch	30 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥15	Produktdaten	
Produktverpackung		Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Type	Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert	30 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel	160 °	Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Barcode1	4004894849505	Nom. Stromstärke	137 mA	Lichtausbeute Nominalwert	107 lm/W	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Inhalt (Produkte)	1	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtfarbe	neutralwhite	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Stück	1	Stromart	AC	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	3200 lm	Marke	Müller-Licht
Abmessungen	L=68 B=66 H=1233 mm	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Spitzenlichtstärke	600 cd	Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen
Gewicht	201,00 g	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,62	Stroboskopeffekt	0,4		
Gebindeverpackung				Spektrumbild			
Type	Innerbox						
Barcode1	4004894851546						
Stück	2						
Abmessungen	L=1240 B=141 H=76 mm						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4004894851553						
Stück	12						
Abmessungen	L=1254 B=439 H=175 mm						
Gewicht	1000,00 g						
Leuchtendaten							
Enthält verbaute LED	ja						
IP-Schutzart	20						
Schutzklasse	I						