

LED-Wand- und Deckenleuchten Basic 1/120



Artikelnummer: **20300518**

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer: | 20300518 |
| Lichtfarbe: | neutralwhite 4000 K |
| Lichtstrom: | 160 ° |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel: | 90 V AC 50 Hz |
| Spannung/Stromart: | 30 W |
| Leistungsaufnahme: | 30 kWh/1000h |
| Energieverbrauch: | |
| Energieeffizienzklasse: | nein |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | 25000 h |
| Lebensdauer: | 1200x60 mm |
| Abmessungen: | |
| Sockel: | |
| Barcode: | 4004894849505 |
| Charge: | P05752500263 |

Egal ob im Keller oder in der Werkstatt: Die energiesparende, einflammige LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 1 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist aufgrund der voneinander trennbaren Gehäuseteile und dem integrierten Kabelkanal besonders einfach zu montieren. Die Leuchte hat eine Länge von 120 cm.

- LED-Wand- und Deckenleuchte, 1-flammig
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt, geschütztes EU-Design

DATENBLATT

| Artikel | Elektrische Daten | | Lichttechnische Daten | | Produktmaße + Gewicht | |
|----------------------------|-----------------------|--|---|------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Artikelvariante | 20300518D | | Dimmbar mit externem Dimmer | nein | Länge/Tiefe | 1200 mm |
| Barcode | 4004894849505 | | Elektrischer Leistungsfaktor | > 0,90 | Breite | 60 mm |
| Verpackungseinheit | | | Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle | Lichtquelle mit EEK: F | Höhe | 60 mm |
| EPREL-Referenznummer | 1529317 | | Gewichteter Verbrauch | 30 kWh/1000h | Gewicht | 1147,00 g |
| Hersteller | Müller-Licht | | Lebensdauer Nominalwert | 25000 h | Produktdaten | |
| Produktverpackung | | | Lebensdauerfaktor | 90,00 | Minimale Umgebungstemperatur | -10 °C |
| Type | Colorbox | | Leistungsaufnahme Nominalwert | 30 W | Maximale Umgebungstemperatur | 45 °C |
| Barcode1 | 4004894849505 | | Nom. Stromstärke | 300 mA | Nicht in Reflektoren betreiben | nein |
| Inhalt (Produkte) | 1 | | Spannung Nominalwert | 90 V | Inverkehrbringer | Müller-Licht |
| Stück | 1 | | Stromart | AC | Marke | Müller-Licht |
| Abmessungen | L=68 B=66 H=1233 mm | | Frequenz Nominalwert | 50 Hz | Lieferumfang | 2x Schrauben, 2x Dübeln |
| Gewicht | 1307,00 g | | Verschiebungsfaktor ($\cos \phi$) | 0,62 | Spektrumbild | |
| Gebindeverpackung | | | | | | |
| Type | Innerbox | | | | | |
| Barcode1 | 4004894851546 | | | | | |
| Stück | 2 | | | | | |
| Abmessungen | L=1240 B=141 H=76 mm | | | | | |
| Gewicht | 2814,00 g | | | | | |
| Transportverpackung | | | | | | |
| Type | Transportkarton | | | | | |
| Barcode1 | 4004894851553 | | | | | |
| Stück | 12 | | | | | |
| Abmessungen | L=1260 B=439 H=175 mm | | | | | |
| Gewicht | 17884,00 g | | | | | |
| Leuchtdaten | | | | | | |
| Enthält verbaute LED | ja | | | | | |
| IP-Schutzzart | 20 | | | | | |
| Schutzklasse | I | | | | | |