

LED-Wand- und Deckenleuchten Basic 1/120



Artikelnummer: **20300518**

Artikelnummer:	20300518
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	160 °
Spannung/Stromart:	90 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	30 W
Energieverbrauch:	30 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	1200x60 mm
Socket:	
Barcode:	4004894849505
Charge:	PO5752500263

Egal ob im Keller oder in der Werkstatt: Die energiesparende, einflammige LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 1 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist aufgrund der voneinander trennbaren Gehäuseteile und dem integrierten Kabelkanal besonders einfach zu montieren. Die Leuchte hat eine Länge von 120 cm.

- LED-Wand- und Deckenleuchte, 1-flammig
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt, geschütztes EU-Design

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20300518D	nein	< 6	1200 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4004894849505	> 0,90	0,374	60 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
	enthaltene Lichtquelle	0,374	60 mm
EPREL-Referenznummer	Gewichteter Verbrauch	Farbtemperatur	Gewicht
1529317	30 kWh/1000h	4000 K	1126,00 g
Hersteller	Lebensdauer Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft R9	Produkt Daten
Müller-Licht	25000 h	≥15	Minimale Umgebungstemperatur
Produktverpackung	Lebensdauerfaktor LED/OLED	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	-10 °C
Type	Leistungsaufnahme Nominalwert	Abstrahl-/Halbwertswinkel	Maximale Umgebungstemperatur
Colorbox	30 W	160 °	45 °C
Barcode1	Spannung Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	Nicht in Reflektoren betreiben
4004894849505	90 V	107 lm/W	nein
Inhalt (Produkte)	Stromart	Lichtfarbe	Inverkehrbringer
1	AC	neutralwhite	Müller-Licht
Stück	Frequenz Nominalwert	Spitzenlichtstärke	Marke
1	50 Hz	600 cd	Müller-Licht
Abmessungen	Verschiebungsfaktor (cos φ)	Stroboskopeffekt	Lieferumfang
L=68 B=66 H=1233 mm	0,62	0,4	2x Schrauben, 2x Dübeln
Gewicht		Spektrumbild	
1307,00 g			
Gebindeverpackung		Leuchtdaten	
Type		Enthält verbaute LED	ja
Innerbox		IP-Schutzart	20
Barcode1		Schutzklasse	I
4004894851546			
Stück			
2			
Abmessungen			
L=1240 B=141 H=76 mm			
Gewicht			
2814,00 g			
Transportverpackung			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4004894851553			
Stück			
12			
Abmessungen			
L=1260 B=439 H=175 mm			
Gewicht			
17884,00 g			