

LED-Wand- und Deckenleuchten Basic 1/120 white




Artikelnummer: **20300518**

Artikelnummer:	20300518
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	160 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	30 W
Energieverbrauch:	30 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	1200x60 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894849505
Charge:	PO5752000961

Egal ob im Keller, in der Werkstatt oder im Außenbereich: Die energiesparende, einflammige LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 1 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist aufgrund der voneinander trennbaren Gehäuseteile und dem integrierten Kabelkanal besonders einfach zu montieren. Die Leuchte hat eine Länge von 120 cm.

- LED-Wand- und Deckenleuchte, 1-flammig
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt, geschütztes EU-Design

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20300518	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	1200 mm
Barcode	4004894849505			Farbwertanteil X	0,374	Breite	60 mm
Verpackungseinheit		Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,90	Farbwertanteil Y	0,374	Höhe	60 mm
Hersteller	Müller-Licht	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	1126,00 g
Produktverpackung		Gewichteter Verbrauch	30 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥15	Produktdaten	
Type	Colorbox	Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Barcode1	4004894849505	Leistungsaufnahme Nominalwert	30 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel	160 °	Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Inhalt (Produkte)	1	Nom. Stromstärke	137 mA	Lichtausbeute Nominalwert	90 lm/W	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Stück	1	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtfarbe	neutralwhite	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Abmessungen	L=1234 B=66 H=65 mm	Stromart	AC	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	2700 lm	Marke	Müller-Licht
Gewicht	201,00 g	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Spitzenlichtstärke	600 cd	CE Kennzeichnung	ja
Gebindeverpackung		Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,62	Spektrumbild		Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen
Type	Innerbox					Lieferumfang	Basic 1/120 white, Bedienungsanleitung, Montagematerial
Barcode1	4004894851546						
Stück	2						
Abmessungen	L=1242 B=135 H=72 mm						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4004894851553						
Stück	12						
Abmessungen	L=1257 B=436 H=165 mm						
Gewicht	1025,00 g						
Leuchtendaten							
Enthält verbaute LED	ja						
IP-Schutzart	20						
Memoryfunktion	nein						
Schutzklasse	I						