

## LED-Wand- und Deckenleuchten Basic 1/150




Artikelnummer: **20300519**

Artikelnummer:	20300519
Lichtfarbe:	<b>neutralwhite 4000 K</b>
Lichtstrom:	<b>3800 lm</b>
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V AC 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>35 W</b>
Energieverbrauch:	<b>35 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>1500x62 mm</b>
Sockel:	
Barcode:	<b>4004894849512</b>
Charge:	<b>PO5752400601</b>

Egal ob im Keller oder in der Werkstatt: Die energiesparende, einflammige LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 1 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist aufgrund der voneinander trennbaren Gehäuseteile und dem integrierten Kabelkanal besonders einfach zu montieren. Die Leuchte hat eine Länge von 150 cm.

- LED-Wand- und Deckenleuchte, 1-flammig
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt, geschütztes EU-Design

### DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20300519E	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	1500 mm
Barcode	4004894849512			Farbwertanteil X	0,380	Breite	62 mm
Verpackungseinheit		Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,95	Farbwertanteil Y	0,380	Höhe	62 mm
EPREL-Referenznummer	1529369	Gewichteter Verbrauch	35 kWh/1000h	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	1428,00 g
Hersteller	Müller-Licht	Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥15	Produktdaten	
Produktverpackung		Leistungsaufnahme Nominalwert	35 W	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Type	Colorbox	Nom. Stromstärke	160 mA	Lichtausbeute Nominalwert	109 lm/W	Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Barcode1	4004894849512	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtfarbe	neutralwhite	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Inhalt (Produkte)	1	Stromart	AC	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	3800 lm	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Stück	1	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Spitzenlichtstärke	700 cd	Marke	Müller-Licht
Abmessungen	L=1538 B=70 H=68 mm	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,58	Stroboskopeffekt	0,4	CE Kennzeichnung	ja
Gewicht	1551 g			Spektrumbild			
Gebindeverpackung							
Type	Innerbox						
Barcode1	4004894851560						
Stück	2						
Abmessungen	L=1543 B=145 H=79 mm						
Gewicht	3302 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4004894851577						
Stück	12						
Abmessungen	L=1564 B=440 H=173 mm						
Gewicht	1149,00 g						