

LED-Wand- und Deckenleuchten Basic 1/150




Artikelnummer: **20300519**

Artikelnummer:	20300519
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	35 W
Energieverbrauch:	35 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	1500x62 mm
Socket:	
Barcode:	4004894849512
Charge:	PO5752400601

Egal ob im Keller, in der Werkstatt oder im Außenbereich: Die energiesparende, einflammige LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 1 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist aufgrund der voneinander trennbaren Gehäuseteile und dem integrierten Kabelkanal besonders einfach zu montieren. Die Leuchte hat eine Länge von 150 cm.

- LED-Wand- und Deckenleuchte, 1-flammig
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt, geschütztes EU-Design

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20300519E	nein	< 6	1500 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4004894849512	> 0,95	0,380	62 mm
Verpackungseinheit	Gewichteter Verbrauch	Farbwertanteil Y	Höhe
	35 kWh/1000h	0,380	62 mm
EPREL-Referenznummer	Lebensdauer Nominalwert	Farbtemperatur	Gewicht
1529369	25000 h	4000 K	1300,00 g
Hersteller	Leistungsaufnahme Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft R9	Produktarten
Müller-Licht	35 W	≥15	Minimale Umgebungstemperatur
Produktverpackung	Nom. Stromstärke	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	-10 °C
Type	Spannung Nominalwert	≥80	Maximale Umgebungstemperatur
Colorbox	220-240 V	Lichtausbeute Nominalwert	45 °C
Barcode1	Stromart	109 lm/W	Nicht in Reflektoren betreiben
4004894849512	AC	Lichtfarbe	nein
Inhalt (Produkte)	Frequenz Nominalwert	neutralwhite	Inverkehrbringer
1	50 Hz	Spitzenlichtstärke	Müller-Licht
Stück	Verschiebungsfaktor (cos φ)	700 cd	Marke
1	0,58	Stroboskopeffekt	Müller-Licht
Abmessungen		0,4	CE Kennzeichnung
L=1538 B=70 H=68 mm		Spektrumbild	ja
Gewicht			
1551 g			
Gebindeverpackung			
Type			
Innerbox			
Barcode1			
4004894851560			
Stück			
2			
Abmessungen			
L=1543 B=145 H=79 mm			
Gewicht			
3302 g			
Transportverpackung			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4004894851577			
Stück			
12			
Abmessungen			
L=1564 B=440 H=173 mm			
Gewicht			
20962 g			