Artikelnummer: **20300519**

LED-Wand- und Deckenleuchten Basic 1/150

Artikelnummer:	20300519
Lichtfarbe:	**neutralwhite 4000 K**
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	**220-240 V AC 50 Hz**
Leistungsaufnahme:	**35 W**
Energieverbrauch:	**35 kWh/1000h**
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	**nein**
Lebensdauer:	**25000 h**
Abmessungen:	**1500x62 mm**
Sockel:	
Barcode:	**4004894849512**
Charge:	*PO5752400601*

Egal ob im Keller oder in der Werkstatt: Die energiesparende, einflammige LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 1 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist aufgrund der voneinander trennbaren Gehäuseteile und dem integrierten Kabelkanal besonders einfach zu montieren. Die Leuchte hat eine Länge von 150 cm.

- LED-Wand- und Deckenleuchte, 1-flammig
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt, geschütztes EU-Design

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	20300519E
Barcode Verpackungseinheit	4004894849512
EPREL-Referenznummer	1529369
Hersteller	Müller-Licht
Produktverpackung	
Type	Colorbox
Barcode1	4004894849512
Inhalt (Produkte)	1
Stück	1
Abmessungen	L=1538 B=70 H=68 mm
Gewicht	1551 g
Gebindeverpackung	
Type	Innerbox
Barcode1	4004894851560
Stück	2
Abmessungen	L=1543 B=145 H=79 mm
Gewicht	3302 g
Transportverpackung	
Type	Transportkarton
Barcode1	4004894851577
Stück	12
Abmessungen	L=1564 B=440 H=173 mm
Gewicht	1149,00 g

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,95
Gewichteter Verbrauch	35 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	25000 h
Leistungsaufnahme Nominalwert	35 W
Nom. Stromstärke	160 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	50 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,58

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,380
Farbwertanteil Y	0,380
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥15
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Lichtausbeute Nominalwert	109 lm/W
Lichtfarbe	neutralwhite
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	3800 lm
Spitzenlichtstärke	700 cd
Stroboskopeffekt	0,4
Spektrumbild	

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	1500 mm
Breite	62 mm
Höhe	62 mm
Gewicht	1428,00 g
Produktdaten	
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
CE Kennzeichnung	ja