

LED-Wand- und Deckenleuchten Basic 2/60 white




Artikelnummer: **20300520**

Artikelnummer:	20300520
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	180 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	30 W
Energieverbrauch:	30 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	600x75x50 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894849529
Charge:	PO5752000461

Egal ob im Keller, in der Werkstatt oder im Außenbereich: Die energiesparende, 2-flammige LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 2 sorgt dank des besonders großen Abstrahlwinkels für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Die Leuchte ist aufgrund der voneinander trennbaren Gehäuseteile und dem integrierten Kabelkanal besonders einfach zu montieren. Die Leuchte hat eine Länge von 60 cm.

- LED-Wand- und Deckenleuchte, 2-flammig, einfache Montage durch voneinander trennbare Gehäuseteile, für die Durchgangsverdrahtung vorbereitet, als Lichtband nahtlos montierbar
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt, geschütztes EU-Design

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20300520C	nein	< 6	600 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4004894849529	> 0,90	0,380	75 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
	Lichtquelle mit EEK: G	0,380	50 mm
Hersteller	enthaltene Lichtquelle	Farbtemperatur	Gewicht
Müller-Licht	30 kWh/1000h	4000 K	725,00 g
Produktverpackung	Lebensdauer Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft R9	Produktarten
Type	25000 h	≥15	Minimale Umgebungstemperatur
Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	-10 °C
Barcode1	30 W	≥80	Maximale Umgebungstemperatur
4004894849529	Nom. Stromstärke	Abstrahl-/Halbwertswinkel	45 °C
Inhalt (Produkte)	137 mA	180 °	Nicht in Reflektoren betreiben
Inhalt (Produkte)	Spannung Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	nein
1	220-240 V	83 lm/W	Inverkehrbringer
Stück	Stromart	Lichtfarbe	Müller-Licht
1	AC	neutralwhite	Marke
Abmessungen	Frequenz Nominalwert	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	Müller-Licht
L=634 B=79 H=55 mm	50 Hz	2500 lm	CE Kennzeichnung
Gewicht	Verschiebungsfaktor (cos φ)	Spitzenlichtstärke	ja
104,00 g	0,62	500 cd	Garantieprodukt
Gebindeverpackung		Spektrumbild	5 Jahre Garantiebedingungen
Type			
Innerbox			
Barcode1		Leuchtdaten	
4004894851584		Enthält verbaute LED	ja
Stück		IP-Schutzart	20
2		Schutzklasse	I
Abmessungen			
L=644 B=171 H=62 mm			
Gewicht			
570,00 g			
Transportverpackung			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4004894851591			
Stück			
12			
Abmessungen			
L=659 B=358 H=200 mm			
Gewicht			
570,00 g			