



Artikelnummer: **20300520**


LED-Wand- und Deckenleuchten Basic 2/60 white

Artikelnummer:	20300520
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	180 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	30 W
Energieverbrauch:	30 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	600x75x50 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894849529
Charge:	PO5752300356

Egal ob im Keller oder in der Werkstatt: Die energiesparende, 2-flammige LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 2 sorgt dank des besonders großen Abstrahlwinkels für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Die Leuchte ist aufgrund der voneinander trennbaren Gehäuseteile und dem integrierten Kabelkanal besonders einfach zu montieren. Die Leuchte hat eine Länge von 60 cm.

- LED-Wand- und Deckenleuchte, 2-flammig, einfache Montage durch voneinander trennbare Gehäuseteile, für die Durchgangsverdrahtung vorbereitet, als Lichtband nahtlos montierbar
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt, geschütztes EU-Design

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20300520D	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	600 mm
Barcode	4004894849529	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,90	Farbwertanteil X	0,380	Breite	75 mm
EPREL-Referenznummer	1529391	Energieeffizienzklasse	Lichtquelle mit EEK: F	Farbwertanteil Y	0,380	Höhe	50 mm
Hersteller	Müller-Licht	Enthaltene Lichtquelle		Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	706,00 g
Produktverpackung		Gewichteter Verbrauch	30 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥15	Produktdaten	
Type	Colorbox	Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Barcode1	4004894849529	Leistungsaufnahme Nominalwert	30 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel	180 °	Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Inhalt (Produkte)	1	Nom. Stromstärke	137 mA	Lichtausbeute Nominalwert	107 lm/W	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Stück	1	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtfarbe	neutralwhite	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Abmessungen	L=81 B=57 H=634 mm	Stromart	AC	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	3200 lm	Marke	Müller-Licht
Gewicht	101,00 g	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Spitzenlichtstärke	500 cd	Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen
Gebindeverpackung		Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,62	Stroboskopeffekt	0,9		
Type	Innerbox			Spektrumbild			
Barcode1	4004894851584			Leuchtendaten			
Stück	2			Enthält verbaute LED	ja		
Abmessungen	L=645 B=173 H=62 mm			IP-Schutzart	20		
Transportverpackung				Schutzklasse	I		
Type	Transportkarton						
Barcode1	4004894851591						
Stück	12						
Abmessungen	L=652 B=356 H=214 mm						
Gewicht	500,00 g						