

LED-Wand- und Deckenleuchten Basic 2/60




Artikelnummer: **20300520**

Artikelnummer:	20300520
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	180 °
Spannung/Stromart:	90 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	30 W
Energieverbrauch:	30 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	600x75x50 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894849529
Charge:	PO5752300473

Egal ob im Keller oder in der Werkstatt: Die energiesparende, 2-flammige LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 2 sorgt dank des besonders großen Abstrahlwinkels für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Die Leuchte ist aufgrund der voneinander trennbaren Gehäuseteile und dem integrierten Kabelkanal besonders einfach zu montieren. Die Leuchte hat eine Länge von 60 cm.

- LED-Wand- und Deckenleuchte, 2-flammig, einfache Montage durch voneinander trennbare Gehäuseteile, für die Durchgangsverdrahtung vorbereitet, als Lichtband nahtlos montierbar
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt, geschütztes EU-Design

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20300520D	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	600 mm
Barcode	4004894849529			Farbwertanteil X	0,380	Breite	75 mm
Verpackungseinheit		Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,90	Farbwertanteil Y	0,380	Höhe	50 mm
EPREL-Referenznummer	1529391	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	745,00 g
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch	30 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥15		
Produktverpackung		Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Produktdaten	
Type	Colorbox	Lebensdauerfaktor LED/OLED	90,0	Abstrahl-/Halbwertswinkel	180 °	Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Barcode1	4004894849529	Leistungsaufnahme Nominalwert	30 W	Lichtausbeute Nominalwert	107 lm/W	Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Inhalt (Produkte)	1	Nom. Stromstärke	360 mA	Lichtfarbe	neutralwhite	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Stück	1	Spannung Nominalwert	90 V	Spitzenlichtstärke	500 cd	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Abmessungen	L=637 B=82 H=57 mm	Stromart	AC	Stroboskopeffekt	0,9	Marke	Müller-Licht
Gewicht	814 g	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Spektrumbild		Lieferumfang	2x Schrauben, 2x Dübeln
Gebindeverpackung		Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,62				
Type	Innerbox			Leuchtendaten			
Barcode1	4004894851584			Enthält verbaute LED	ja		
Stück	2			IP-Schutzart	20		
Abmessungen	L=643 B=174 H=68 mm			Schutzklasse	I		
Gewicht	1726 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4004894851591						
Stück	12						
Abmessungen	L=660 B=364 H=226 mm						
Gewicht	11400 g						